

Fernsteuerung	Modell	RM220
Fernsteuerung	Gewicht	Ca. 170 g
Fernsteuerung	Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz 5,725 bis 5,850 GHz ^{Das 5,8-GHz-Frequenzband ist in bestimmten Ländern/Regionen verboten. Siehe bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften für Details.}
Fernsteuerung	Strahlungleistung (EIRP)	2,400 bis 2,4835 GHz: <30 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725 bis 5,850 GHz: <30 dBm (FCC) <23 dBm (SRRC) <14 dBm (CE)
Fernsteuerung	Max. Übertragungreichweite (ohne Hindernisse und Interferenzen)	10 km (FCC) 6 km (CE/SRRC/MIC) ^{Bei Verwendung mit verschiedenen Fluggeräten wählt die Bewegungssteuereinheit automatisch die entsprechende Firmware aus, die der Übertragungsspezifikation des Fluggeräts entspricht. Gemessen in einer offenen Umgebung im Freien ohne Interferenzen. Die tatsächlichen Daten variieren je nach Betriebsumgebung.}
Fernsteuerung	Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Fernsteuerung	Akkulaufzeit	Ca. 5 Stunden ^{Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C, bei Verbindung mit DJI Avata und im stationären Zustand.}