

Serie | 6
**DWB67LM50 Edelstahl
Wandhaube 60 cm**

A
Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	15.174
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	405
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	317
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	275
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	646
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	61
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005099306
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage


Sonderzubehör

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ6200 : CleanAir - Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242005 099306

Serie | 6 Dunstabzüge

DWB67LM50 Edelstahl Wandhaube 60 cm

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 404 m³/h Intensivstufe 646 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Design

- Box-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Mit Rückstauklappe
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
689 x 598 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Serie | 6 Dunstabzüge

DWB67LM50 Edelstahl Wandhaube 60 cm

