

SCHEMA PRODOTTO

SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm

DECORATIVE CEILING WITH WIFI TECHNOLOGY | Smart decorative ceiling with wifi technology TW and dimmable



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android 4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi



DATI TECNICI

Dati elettrici

| | |
|-------------------|-------------|
| Potenza nominale | 30,00 W |
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Corrente nominale | NaN A |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |

Dati fotometrici

| | |
|-----------------------------|----------|
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | >80 |
| Efficienza luminosa | 110 lm/W |
| Flusso luminoso | 3300 lm |

Dati illuminotecnici

| | |
|--------------------------|-------|
| Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |
|--------------------------|-------|

Dimensioni e peso

| | |
|---------------|-----------|
| Peso prodotto | 1215,00 g |
| Altezza | 76,0 mm |
| Diametro | 560,0 mm |

Colori e materiali

| | |
|------------------------|-------|
| Colore del prodotto | White |
| Materiale del corpo | Steel |
| Colore della struttura | White |

Temperature e condizioni di utilizzo

| | |
|----------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

Durata

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000 |
|---------------------------------------|-------|

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|------------------------|----------|
| Posizione di montaggio | Soffitto |
| Montaggio tipo | Surface |

Caratteristiche

| | |
|----------------------|----------------|
| Dimmerabile | Sì |
| Tipo di collegamento | Screw terminal |

Certificati, Norme, Direttive


| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Norme | CB/EMC/CE/ERP/RoHS/REACH/UKCA |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| 4058075573499 | Astuccio 1 | 608 mm x 88 mm x 613 mm | 2026,00 g | 32.80 dm ³ |
| 4058075573505 | Cartone di spedizione 5 | 626 mm x 456 mm x 642 mm | 11611,00 g | 183.26 dm ³ |

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.