

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm

DECORATIVE CEILING WITH WIFI TECHNOLOGY | Smarte dekorative Decke mit WIFI-Technologie TW und dimmbar



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	30,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	NaN A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

### Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtausbeute</b>	110 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	3300 lm

### Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °
----------------------------	-------

### Abmessungen & Gewicht

<b>Produktgewicht</b>	1200,00 g
<b>Höhe</b>	85,0 mm
<b>Durchmesser</b>	484,0 mm

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Gehäusematerial</b>	Stahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Decke
<b>Montageart</b>	Anbau

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/EMC/ERP/RoHS/REACH/UKCA
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075573536	Faltschachtel 1	528 mm x 103 mm x 533 mm	1788,00 g	28.99 dm <sup>3</sup>
4058075573543	Versandschachtel 5	546 mm x 531 mm x 562 mm	10409,00 g	162.94 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.