

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**



**SCHEDA DATI DI SICUREZZA**

(Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 - n. 2015/830)

**SEZIONE 1 : IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**

**1.1. Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto : BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET

Codice del prodotto : 6003/6063/6113

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Reed diffuser

**Sistema dei descrittori d'uso (REACH) :**

PC3 - Air care products

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ragione Sociale : PRODUITS BERGER S.A.S.

Indirizzo : Route d'Elbeuf.27520.Grand-Bourgtheroulde.France.

Telefono : +33 (0)2 32 96 95 40. Fax : +33 (0)2 35 87 95 20.

fds@lampeberger.fr

www.lampeberger.fr

Distributore (Svizzera): Imbiex SA - Case postale 36 - Chemin des Cerisiers 30 - CH-1462 Yvonand - Tel.: +41 (0)24 430 02 02 - www.imbiex.ch

**1.4. Numero telefonico di emergenza : +33 (0)1 45 42 59 59.**

Società/Ente : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

**Altri numeri di chiamata d'emergenza**

Centro Svizzero d'informazione Tossicologica (CSIT) Tel. 145 [www.toxi.ch](http://www.toxi.ch) (24 ore)

**SEZIONE 2 : IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

**In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche**

Liquido infiammabile, Categoria 2 (Flam. Liq. 2, H225).

Irritazione oculare, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), Categoria 3 (STOT SE 3, H336).

Questa miscela non presenta pericoli per l'ambiente. Nessun danno all'ambiente noto o prevedibile in condizioni di normale utilizzo

**2.2. Elementi dell'etichetta**

**In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche**

Pittogrammi di pericolo :



GHS07



GHS02

Avvertenza :

PERICOLO

Identificatori del prodotto :

EC 200-661-7 ISOPROPANOLO

Indicazioni di pericolo :

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

Consigli di prudenza di carattere generale :

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Consigli di prudenza - Prevenzione :

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Consigli di prudenza - Reazione :

P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Consigli di prudenza - Smaltimento :

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### 2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene alcuna delle "Sostanze estremamente preoccupanti" (SVHC)  $\geq 0,1\%$  pubblicate dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 57 del REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

La miscela non risponde ai criteri applicabili alle miscele PBT e vPvB, ai sensi dell'allegato XIII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

## SEZIONE 3 : COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2. Miscele

#### Composizione :

| Identificazione                                                                                                                | (CE) 1272/2008                                                                                   | Nota | %                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>REACH: 01-2119457558-25<br>ISOPROPANOLO                                                       | GHS07, GHS02<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336               | [1]  | 50 $\leq$ x % < 100 |
| CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>ISOPROPANOLO                                                                                  | GHS07, GHS02<br>Dgr<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336               | [1]  | 2.5 $\leq$ x % < 10 |
| CAS: 1222-05-5<br>EC: 214-946-9<br>REACH: 01-2119488227-29<br>1,3,4,6,7,8-ESAIIDRO-4,6,6,7,8,8-ESAMETILLI<br>NDEN[5,6-C]PIRANO | GHS09<br>Wng<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 1 |      | 0 $\leq$ x % < 2.5  |

#### Informazioni sugli ingredienti :

[1] Sostanza per cui sono stati fissati valori limite di esposizione sul luogo di lavoro.

## SEZIONE 4 : MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Come regola generale, in caso di dubbio o se i sintomi persistono, chiamare sempre un medico.

Non fare MAI ingerire nulla a una persona che ha perso conoscenza.

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### In caso d'esposizione per inalazione :

In caso di forte inalazione, portare il paziente all'aria aperta, metterlo al caldo e a riposo.

Se la persona è incosciente, metterla in posizione laterale di sicurezza. Chiamare sempre un medico per considerare l'opportunità di sorveglianza e trattamento sintomatico in ambiente ospedaliero

Se la respirazione è irregolare o si è arrestata, effettuare la respirazione bocca a bocca e chiamare un medico.

#### In caso di schizzi o di contatto con gli occhi :

Lavare abbondantemente con acqua dolce e pulita per 15 minuti mantenendo le palpebre aperte.

Se appare un arrossamento, un dolore o un disturbo della vista, consultare un oftalmologo.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

**In caso di schizzi o di contatto con la pelle :**

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

**In caso d'ingestione :**

In caso d'ingestione, se la quantità è lieve (non più d'un sorso), sciacquare la bocca con acqua e consultare un medico.

Tenere a riposo. Non indurre il vomito.

Consultare un medico mostrandogli l'etichetta.

In caso di ingestione accidentale chiamare un medico per considerare l'opportunità di controllo e ulteriore trattamento ospedaliero, se necessario. Mostrare l'etichetta.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**

Nessun dato disponibile.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali**

Nessun dato disponibile.

---

**SEZIONE 5 : MISURE ANTINCENDIO**

Infiammabile.

Le polveri chimiche, l'anidride carbonica e gli halons sono idonei per piccoli fuochi.

**5.1. Mezzi di estinzione**

Raffreddare gli imballaggi in prossimità delle fiamme, per evitare il pericolo di scoppio dei recipienti sotto pressione.

**Mezzi di estinzione appropriati**

In caso di incendio utilizzare :

- acqua vaporizzata o condensa d'acqua
- acqua con additivo AFFF (Agente Formante un Film Fluttuante)
- halon
- schiuma
- polveri polivalenti ABC
- polveri BC
- biossido di carbonio(CO2)

Impedire agli effluenti dei mezzi antincendio di penetrare nelle fognature o nei corsi d'acqua.

**Mezzi di estinzione non appropriati**

In caso d'incendio non utilizzare :

- getto d'acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

L'incendio produrrà spesso un fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.

Non respirare i fumi.

In caso di incendio si può formare :

- monossido di carbonio (CO)
- biossido di carbonio(CO2)

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Gli addetti a spegnere l'incendio dovranno essere muniti d'apparecchiature protettive respiratorie autonome isolanti.

---

**SEZIONE 6 : MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Consultare le misure di sicurezza riportate ai punti 7 e 8.

**Per i non soccorritori**

A causa dei solventi organici contenuti nella miscela, eliminare le fonti di accensione e ventilare i locali.

Evitare d'inalare i vapori.

Evitare ogni contatto con la pelle e con gli occhi.

Se la fuoriuscita è notevole, evacuare il personale facendo intervenire solamente gli operatori addestrati, muniti d'attrezzatura di protezione.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

**Per i soccorritori**

Coloro che intervengono saranno dotati di attrezzatura di protezione individuale appropriata (fare riferimento alla sezione 8)

**6.2. Precauzioni ambientali**

Contenere e raccogliere le fuoriuscite con materiali assorbenti non combustibili, per esempio: sabbia, terra, vermicolite, terra di diatomea in fusti per lo smaltimento dei rifiuti.

Impedire ogni penetrazione nelle fogne o nei corsi d'acqua.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Pulire preferibilmente con un detergente, evitare l'utilizzazione di solventi.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Nessun dato disponibile.

---

**SEZIONE 7 : MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

Le prescrizioni relative ai locali di stoccaggio sono applicabili alle officine in cui si manipola la miscela.

**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Lavarsi le mani dopo ogni utilizzo.

Togliere e lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo.

Assicurare una ventilazione adeguata, soprattutto nei luoghi chiusi.

**Prevenzione degli incendi :**

Manipolare in zone ben ventilate.

I vapori sono più pesanti dell'aria. Possono spandersi lungo il terreno e formare delle miscele esplosive con l'aria

Impedire la formazione di concentrazioni infiammabili o esplosive nell'aria ed evitare concentrazioni di vapori maggiori dei valori limiti d'esposizione professionale.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche tramite collegamento a terra.

La miscela può caricarsi elettrostaticamente: mettere sempre a terra al momento dei travasi. Indossare scarpe e indumenti antistatici e mettere sul pavimento del materiale conduttore.

Utilizzare la miscela in locali sprovvisti di qualunque fiamma viva o altra forma di accensione, e possedere un equipaggiamento elettrico protetto

Tenere gli imballaggi ben chiusi e lontano da fonti di calore, da scintille e da fiamme libere.

Non adoperare utensili che possono provocare scintille. Non fumare.

Vietare l'ingresso alle persone non autorizzate.

**Attrezzature e procedure raccomandate :**

Per la protezione individuale vedere la sezione 8

Osservare le precauzioni indicate sull'etichetta nonché le normative della protezione del lavoro.

Evitare l'inalazione dei vapori. Utilizzare a livello industriale in apparecchiature sigillate.

Prevedere un'aspirazione dei vapori alla sorgente d'emissione, nonché una ventilazione generale dei locali.

Prevedere anche apparecchiature di protezione respiratoria per alcuni lavori di breve durata, a carattere eccezionale, o per interventi d'emergenza.

In tutti i casi, captare le emissioni alla sorgente.

Evitare il contatto della miscela con gli occhi.

Gli imballaggi aperti devono essere richiusi accuratamente e conservati in posizione verticale.

**Attrezzature e procedure vietate :**

Nei locali dove la miscela è utilizzata è vietato fumare, mangiare e bere.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Nessun dato disponibile.

**Stoccaggio**

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare il recipiente ben chiuso, in un luogo asciutto e ben ventilato.

Conservare lontano da ogni sorgente d'accensione - non fumare.

Tenere lontano da sorgenti d'accensione, dal calore e dalla luce diretta del sole.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Il pavimento dei locali dovrà essere impermeabile e formare una vasca di ritenuta in modo che, in caso di versamento accidentale, il liquido non possa spandersi all'esterno.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

**Imballaggio**

Conservare sempre in imballaggi di materiale identico a quello d'origine.

**7.3. Usi finali particolari**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 8 : CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1. Parametri di controllo**

**Valori limite di esposizione professionale :**

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS     | TWA :   | STEL :  | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 200 ppm | 400 ppm |           | A4; BEI       |           |
| 67-63-0 | 200 ppm | 400 ppm |           | A4; BEI       |           |

- Germania - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

| CAS     | VME : | VME :                | Superamento | Note  |
|---------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 67-63-0 |       | 200 ppm<br>500 mg/m3 |             | 2(II) |
| 67-63-0 |       | 200 ppm<br>500 mg/m3 |             | 2(II) |

- Belgio (Decisione del 19/05/2009, 2010) :

| CAS     | TWA :                | STEL :                | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 400 ppm<br>1000 mg/m3 |           |               |           |
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 400 ppm<br>1000 mg/m3 |           |               |           |

- Danimarca (2007) :

| Stof    | TWA                  | VSTEL | Loftvaerdi | Anm |
|---------|----------------------|-------|------------|-----|
| 67-63-0 | 200 ppm<br>490 mg/m3 |       |            |     |
| 67-63-0 | 200 ppm<br>490 mg/m3 |       |            |     |

- Francia (INRS - ED984 :2012) :

| CAS     | VME-ppm : | VME-mg/m3 : | VLE-ppm : | VLE-mg/m3 : | Notes : | TMP N° : |
|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|
| 67-63-0 | -         | -           | 400       | 980         | -       | 84       |
| 67-63-0 | -         | -           | 400       | 980         | -       | 84       |

- Finlandia (HTP-värden 2009) :

| CAS     | TWA :                | STEL :               | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 250 ppm<br>620 mg/m3 |           |               |           |
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 250 ppm<br>620 mg/m3 |           |               |           |

- Spagna (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :

| CAS     | TWA :                | STEL :                | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 400 ppm<br>998 mg/m3 | 500 ppm<br>1250 mg/m3 |           |               |           |
| 67-63-0 | 400 ppm<br>998 mg/m3 | 500 ppm<br>1250 mg/m3 |           |               |           |

- Irlanda (Code of practice for the safety, Health and Welfare at Work, 2010) :

| CAS     | TWA :   | STEL :  | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 200 ppm | 400 ppm |           | Sk            |           |
| 67-63-0 | 200 ppm | 400 ppm |           | Sk            |           |

- Norvegia (Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Mai 2007) :

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

| CAS     | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 100 ppm<br>245 mg/m3 |        |           |               |           |
| 67-63-0 | 100 ppm<br>245 mg/m3 |        |           |               |           |

- Paesi Bassi / MAC-waarde (SER, 4 mei 2010) :

| CAS     | TWA :   | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|---------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 250 ppm | -      | -         | -             | -         |
| 67-63-0 | 250 ppm | -      | -         | -             | -         |

- Polonia (2014) :

| CAS     | TWA :     | STEL :     | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 900 mg/m3 | 1200 mg/m3 |           |               |           |
| 67-63-0 | 900 mg/m3 | 1200 mg/m3 |           |               |           |

- Repubblica Ceca (Norma N.B716 361/2007) :

| CAS     | TWA :     | STEL :     | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 500 mg/m3 | 1000 mg/m3 |           | I             |           |
| 67-63-0 | 500 mg/m3 | 1000 mg/m3 |           | I             |           |

- Slovacchia (Règlement n° 300/2007) :

| CAS     | TWA :                | STEL :     | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 1000 mg/m3 |           |               |           |
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 1000 mg/m3 |           |               |           |

- Svizzera (SUVA 2015) :

| CAS     | VME                  | VLE                   | Valeur plafond | Notations |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 400 ppm<br>1000 mg/m3 |                | B SSC     |
| 67-63-0 | 200 ppm<br>500 mg/m3 | 400 ppm<br>1000 mg/m3 |                | B SSC     |

- Svezia (AFS 2007 :2) :

| CAS     | TWA :                | STEL :               | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 150 ppm<br>350 mg/m3 | 250 ppm<br>600 mg/m3 |           |               |           |
| 67-63-0 | 150 ppm<br>350 mg/m3 | 250 ppm<br>600 mg/m3 |           |               |           |

- Regno Unito / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

| CAS     | TWA :                | STEL :                | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 400 ppm<br>999 mg/m3 | 500 ppm<br>1250 mg/m3 |           |               |           |
| 67-63-0 | 400 ppm<br>999 mg/m3 | 500 ppm<br>1250 mg/m3 |           |               |           |

- USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits) :

| CAS     | TWA :                | STEL : | Ceiling : | Definizione : | Criteri : |
|---------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| 67-63-0 | 400 ppm<br>980 mg/m3 |        |           |               |           |
| 67-63-0 | 400 ppm<br>980 mg/m3 |        |           |               |           |

**Livello derivato senza effetto (DNEL) o livello derivato con effetti minimi (DMEL):**

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

**Utilizzo finale:**

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

Via d'esposizione:

**Lavoratori.**

Contatto con la pelle.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
888 mg/kg body weight/day

Inalazione.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

Effetti sistemici a lungo termine.  
500 mg of substance/m3

**Utilizzo finale:**

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

**Consumatori.**

Contatto con la pelle.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
319 mg/kg body weight/day

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

Inalazione.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
89 mg of substance/m3

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

Inalazione.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
26 mg of substance/m3

**ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)**

**Utilizzo finale:**

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

**Lavoratori.**

Contatto con la pelle.  
Effetti sistemici a breve termine.  
888 mg/kg body weight/day

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

Inalazione.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
500 mg of substance/m3

**Utilizzo finale:**

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

**Consumatori.**

Ingestione.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
26 mg/kg body weight/day

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

Contatto con la pelle.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
319 mg/kg body weight/day

Via d'esposizione:  
Effetti potenziali sulla salute:  
DNEL :

Inalazione.  
Effetti sistemici a lungo termine.  
89 mg of substance/m3

**Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC):**

**ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)**

Comparto ambientale:  
PNEC :

Suolo.  
28 mg/kg

Comparto ambientale:  
PNEC :

Acqua dolce.  
140.9 mg/l

Comparto ambientale:  
PNEC :

Acqua di mare.  
140.9 mg/l

Comparto ambientale:  
PNEC :

Sedimenti d'acqua dolce.  
552 mg/kg

Comparto ambientale:

Sedimenti marini.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

PNEC : 552 mg/kg

**ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)**

Comparto ambientale:  
PNEC : Suolo.  
28 mg/kg

Comparto ambientale:  
PNEC : Acqua dolce.  
140.9 mg/l

Comparto ambientale:  
PNEC : Acqua di mare.  
140.9 mg/l

Comparto ambientale:  
PNEC : Sedimenti d'acqua dolce.  
552 mg/kg

Comparto ambientale:  
PNEC : Sedimenti marini.  
552 mg/kg

## **8.2. Controlli dell'esposizione**

### **Misure di protezione individuale come attrezzature di protezione individuale**

Utilizzare attrezzature di protezione individuale pulite e mantenute in modo corretto.

Immagazzinare le attrezzature di protezione individuale in luogo pulito, lontano dalla zona di lavoro.

Durante l'uso non mangiare, bere o fumare. Togliere e lavare gli indumenti contaminati. Assicurare una ventilazione adeguata soprattutto nei luoghi chiusi.

#### **- Protezione degli occhi/viso**

Evitare il contatto con gli occhi.

Adoperare protezioni oculari studiate per le proiezioni di liquidi.

Prima della manipolazione è necessario indossare occhiali di sicurezza laterale conformi alla norma EN166.

In caso di aumentato pericolo, utilizzare uno schermo facciale per la protezione del viso.

Gli occhiali da vista non costituiscono una protezione.

Ai portatori di lenti a contatto si raccomanda di utilizzare occhiali correttori durante i lavori in cui possono essere esposti a vapori irritanti.

Prevedere fontane oculari nelle officine dove il prodotto viene manipolato costantemente.

#### **- Protezione delle mani**

Utilizzare guanti di protezione appropriati resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN374.

La scelta dei guanti deve essere fatta in funzione dell'applicazione della durata dell'utilizzo sul posto di lavoro.

I guanti di protezione devono essere scelti in funzione del posto di lavoro: altri prodotti chimici possono essere manipolati, protezioni fisiche necessarie (taglio, puntura, protezione termica), manualità richiesta.

Tipo di guanti consigliati :

- Gomma Nitrile (Copolimero butadiene-acrilonitrile (NBR))

Caratteristiche raccomandate :

- Guanti impermeabili conformi alla norma NF EN374

#### **- Protezione del corpo**

Il personale indosserà abiti da lavoro regolarmente lavati.

Dopo il contatto con il prodotto tutte le parti del corpo entrate in contatto dovranno essere lavate.

#### **- Protezione respiratoria**

Evitare inalazione di vapori.

In caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio respiratorio appropriato.

Quando i lavoratori sono davanti a concentrazioni superiori al limite di esposizione, devono indossare un apparecchio di protezione respiratoria appropriato e omologato.

Filtro(i) antigas e vapori (Filtri combinati conforme (i) alla norma EN14387 :

- A1 (Marrone)



**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

---

**SEZIONE 9 : PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

**Informazioni generali :**

Stato fisico : Liquido fluido

**Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente :**

pH : non precisato.  
neutro.

Punto/intervallo di ebollizione : > 35°C

Punto d'infiammabilità : 15.00 °C.

Metodo per la determinazione del punto di  
infiammabilità:

ISO 3679 (Determination of flash point - Rapid  
equilibrium closed cup method).

Pressione di vapore (50°C) : non specificata.

Densità : < 1

Idrosolubilità : Diluibile.

Punto/intervallo di fusione : non precisato.

Temperatura di auto-infiammabilità : non precisata.

Punto/intervallo di decomposizione : non precisata.

**9.2. Altre informazioni**

Nessun dato disponibile.

---

**SEZIONE 10 : STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**10.1. Reattività**

Nessun dato disponibile.

**10.2. Stabilità chimica**

Questa miscela è stabile alle condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate nella sezione 7.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Esposta a temperature elevate, la miscela può sprigionare prodotti di decomposizione pericolosi, come monossido e biossido di carbonio, fumi, ossido di azoto.

**10.4. Condizioni da evitare**

Qualsiasi apparecchio suscettibile di produrre una fiamma o con parti metalliche sottoposte ad alta temperatura (bruciatori, archi elettrici, forni...) dovrà essere vietato nei locali.

Evitare :

- l'accumulo di cariche elettrostatiche
- riscaldamento
- calore
- fiamme e superfici calde

**10.5. Materiali incompatibili**

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

La decomposizione termica può sprigionare/formare :

- monossido di carbonio (CO)
- biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

**SEZIONE 11 : INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

Può provocare effetti reversibili sugli occhi, come irritazione oculare totalmente reversibile nel giro di un'osservazione di un periodo di 21 giorni.

Gli schizzi negli occhi possono provocare irritazioni e danni reversibili.

Possono manifestarsi effetti narcotizzanti come sonnolenza, narcosi, diminuzione della vigilanza, perdita di reflusso, mancanza di coordinazione o vertigini.

Si possono anche manifestare sotto forma di violenti mal di testa o nausea e portare a disturbi del giudizio, stordimento, irritabilità, sforzo o disturbi della memoria.

**11.1.1. Sostanze**

**Tossicità acuta :**

1,3,4,6,7,8-ESAIDRO-4,6,6,7,8-ESAMETILLINDEN[5,6-C]PIRANO (CAS: 1222-05-5)

Per via orale : DL50 = 2000 mg/kg  
Specie : ratto

Per via cutanea : DL50 = 5000 mg/kg  
Specie : coniglio

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Per via orale : DL50 = 5045 mg/kg  
Specie : ratto

Per via cutanea : DL50 = 12800 mg/kg  
Specie : coniglio

Per inalazione (n/a) : CL50 > 20 mg/l  
Specie : ratto

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Per via orale : DL50 = 5045 mg/kg  
Specie : ratto

Per via cutanea : DL50 = 12800 mg/kg  
Specie : coniglio

Per inalazione (n/a) : CL50 > 20 mg/l  
Specie : ratto

**Mutagenicità sulle cellule germinali :**

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Mutagenesi (in vitro) : Negativa.  
Specie : batteri

Test d'Ames (in vitro) : Negativo.  
Con o senza attivazione metabolica.

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Mutagenesi (in vitro) : Negativa.  
Specie : batteri

Test d'Ames (in vitro) : Negativo.  
Con o senza attivazione metabolica.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

**Cancerogenicità :**

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Test di cancerogenicità :

Négativo.

Nessun effetto cancerogeno

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Test di cancerogenicità :

Négativo.

Nessun effetto cancerogeno

**Tossicità per la riproduzione :**

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Nessun effetto tossico per la riproduzione.

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Nessun effetto tossico per la riproduzione.

**Tossicità specifica per certi organi bersaglio - esposizione unica :**

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

**11.1.2. Miscela**

**Tossicità specifica per certi organi bersaglio - esposizione unica :**

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

---

**SEZIONE 12 : INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1. Tossicità**

**12.1.1. Sostanze**

1,3,4,6,7,8-ESAIDRO-4,6,6,7,8,8-ESAMETILLINDEN[5,6-C]PIRANO (CAS: 1222-05-5)

Tossicità per i pesci :

0,1 < CL50 <= 1 mg/l

Fattore M = 1

Durata di esposizione: 96 h

Tossicità per le alghe :

CEr50 >= 0.854 mg/l

Durata d'esposizione : 72 h

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Tossicità per i pesci :

CL50 > 100 mg/l

Specie: *Leuciscus idus melanotus*

Durata di esposizione: 48 h

Tossicità per i crostacei:

CE50 > 100 mg/l

Specie : *Daphnia magna*

Durata esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe :

CEr50 > 100 mg/l

Specie : *Scenedesmus subspicatus*

Durata d'esposizione : 72 h

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Tossicità per i pesci :

CL50 > 100 mg/l

Specie: *Leuciscus idus melanotus*

Durata di esposizione: 48 h

Tossicità per i crostacei:

CE50 > 100 mg/l

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Specie : Daphnia magna<br>Durata esposizione: 48 h                                  |
| Tossicità per le alghe : | CEr50 > 100 mg/l<br>Specie : Scenedesmus subspicatus<br>Durata d'esposizione : 72 h |

**12.1.2. Miscele**

Nessuna informazione di tossicità acquatica è disponibile per le miscele

**12.2. Persistenza e degradabilità**

**12.2.1. Sostanze**

1,3,4,6,7,8-ESAIDRO-4,6,6,7,8-ESAMETILLINDEN[5,6-C]PIRANO (CAS: 1222-05-5)

Biodegradazione : non è disponibile alcun dato circa la biodegradabilità; si ritiene che la sostanza non si degradi rapidamente.

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Biodegradazione : non è disponibile alcun dato circa la biodegradabilità; si ritiene che la sostanza non si degradi rapidamente.

ISOPROPANOLO (CAS: 67-63-0)

Biodegradazione : non è disponibile alcun dato circa la biodegradabilità; si ritiene che la sostanza non si degradi rapidamente.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile.

**12.4. Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Nessun dato disponibile.

**12.6. Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile.

**Normativa tedesca sulla classificazione dei pericoli per l'acqua (WGK) :**

WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Comporta un danno leggero per l'acqua.

---

**SEZIONE 13 : CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Una gestione appropriata dei rifiuti della miscela e/o del suo recipiente deve essere determinata in conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE.

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Non versare nelle fogne o nei corsi d'acqua.

**Rifiuti:**

La gestione dei rifiuti si esegue senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all'ambiente e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna o la flora.

Riciclare o eliminare in conformità con le leggi in vigore, preferibilmente usando un collettore o un'impresa autorizzata.

Non contaminare il suolo o l'acqua con rifiuti, non procedere alla loro eliminazione nell'ambiente.

Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Imballaggi sporchi:**

Svuotare completamente il recipiente. Conservare la (le) etichetta (e) sul recipiente.

Consegnare ad un eliminatore autorizzato.

**Disposizioni locali:**

Svizzera:

Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR)

Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif)

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti

**SEZIONE 14 : INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Trasportare il prodotto ai sensi delle disposizioni dell'ADR per strada, del RID per ferrovia, dell'IMDG via mare, e dell'ICAO/IATA per via aerea (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).

**14.1. Numero ONU**

1219

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

UN1219=ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

- Classificazione:



3

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

II

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

-

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

| ADR/RID | Classe | Codice | Numero | Etichetta | Identif. | LQ  | Dispo. | EQ | Cat. | Tunnel |
|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----|--------|----|------|--------|
|         | 3      | F1     | II     | 3         | 33       | 1 L | 601    | E2 | 2    | D/E    |

| IMDG | Classe | 2°Etic. | Numero | LQ  | Ems     | Dispo. | EQ |
|------|--------|---------|--------|-----|---------|--------|----|
|      | 3      | -       | II     | 1 L | F-E,S-D | -      | E2 |

| IATA | Classe | 2°Etic. | Numero | Passeggero | Passeggero | Cargo | Cargo | nota | EQ |
|------|--------|---------|--------|------------|------------|-------|-------|------|----|
|      | 3      | -       | II     | 353        | 5 L        | 364   | 60 L  | A180 | E2 |
|      | 3      | -       | II     | Y341       | 1 L        | -     | -     | A180 | E2 |

Per quantità limitate, vedere il paragrafo 2.7 dell'ICAO/IATA e il capitolo 3.4 dell'ADR e dell'IMDG.

Per quantità esenti, vedere il paragrafo 2.6 dell'ICAO/IATA e il capitolo 3.5 dell'ADR e dell'IMDG.

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Nessun dato disponibile.

**SEZIONE 15 : INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**- Informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura raffigurate nella sezione 2:**

Si è tenuto conto delle normative seguenti:

- Regolamento (CE) N. 1272/2008, modificato dal regolamento (UE) n° 2016/1179. (ATP 9)

**- Informazioni relative agli imballaggi:**

Imballaggi che devono avere indicazione di pericolo visibile al tocco (vedere Norma (CE) n° 1272/2008, Allegato II, Parte 3).

**- Disposizioni particolari:**

Nessun dato disponibile.

**-Normativa tedesca riguardante la classificazione dei pericoli per l'acqua (WGK) :**

Germania: WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Nessun dato disponibile.

**BOUQUET VANILLE GOURMET / VANILLA GOURMET BOUQUET - 6003/6063/6113**

---

---

**SEZIONE 16 : ALTRE INFORMAZIONI**

Poichè le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze e sulle normative sia nazionali che comunitarie.

La miscela non deve essere usata per altri usi diversi da quelli specificati nella rubrica 1 senza previo ottenimento delle istruzioni scritte di manipolazione.

E' in ogni caso responsabilità dell'utilizzatore adottare tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle leggi e alle normative locali.

Le informazioni fornite nella presente scheda di dati di sicurezza devono essere considerate come descrizione delle esigenze di sicurezza relative a questa miscela e non come una garanzia della stessa.

**Formulazione delle frasi indicate nella sezione 3 :**

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                              |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                                     |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                  |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici.                             |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

**Abbreviazioni:**

DNEL : Livello derivato senza effetto

PNEC : Concentrazione prevedibile priva di effetti

ADR : Accordo europeo relativo al trasporto internazionali delle merci pericolose su strada.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHS02 : fiamma

GHS07 : punto esclamativo

PBT: Sostanza persistente, bioaccumulante e tossica.

vPvB: Sostanza molto persistente e molto bioaccumulante.

SVHC : Sostanze estremamente preoccupanti.