

## Reolink-TrackMix-PoE-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	Reolink TrackMix PoE	
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/3" +1/2,8" CMOS-Sensor	
	Videauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 Frames/Sek	
	Objektiv	f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6	
	Videoformat	H.264, H.265	
	Sichtfeld	Horizontal: 104°-38°	
		Vertikal: 60°-21°	
	Zoom	6X Hybridzoom	
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung	
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 15 Meter (50ft) (LED: 2 Stücke/850 nm)	
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stücke/6500K/450 Lumen	
Audio	Zwei-Wege-Audio		
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12.0V= 1A, <12W	
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45	
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher	
<b>Schwenken &amp; Neigen</b>	Schwenk- & Neigegeschwindigkeit	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90°	
	Schwenkgeschwindigkeit	2.5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar)	
	Neigegeschwindigkeit	1.5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar)	
	Preset	32	
	Auto-Tracking	Unterstützt	
<b>Software &amp; Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps	
		Substream: 4fps - 20fps	
	Birate	Mainstream: 4096Kbps-8192Kbps	
		Substream: 128Kbps - 1228Kbps	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung; Haustierererkennung (Beta-Version)	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung	
	Methode der Verfolgung	Digital Tracking; Tracking Priorität: Pan/Tilt; Tracking Priorität: Digital	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)	
	Smart Home	Google Assistant	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wetterbeständigkeit	Unterstützt	
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	228*147*110mm	
	Gewicht	1,21kg	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support gehen Sie zur <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	