

Anschlusskabel Connection cables

IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt | Mantelstromfilter

IEC | axial connectors male | female | high shielded | sheath current filter

- a Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- a Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- a Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- a White, in polybag with self service card

premium-line



Artikel Article	BAK 152-00	BAK 252-00	BAK 502-00	BAK 752-00	BAK 992-00
Artikelnummer Part No.	BAK15200	BAK25200	BAK50200	BAK75200	BAK99200
Verpackungseinheit Packing unit	1				



Länge Length	1,50 m	2,50 m	5,00 m	7,50 m	10,00 m
-----------------	--------	--------	--------	--------	---------

IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt

IEC | axial connectors male | female | high shielded

- a Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- a Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- a Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- a White, in polybag with self service card

premium-line



Artikel Article	BAK 125-90	BAK 150-90	BAK 250-90	BAK 375-90	BAK 500-90	BAK 750-90	BAK 999-90
Artikelnummer Part No.	BAK12590	BAK15090	BAK25090	BAK37590	BAK50090	BAK75090	BAK99990
Verpackungseinheit Packing unit	1						



Länge Length	1,25 m	1,50 m	2,50 m	3,75 m	5,00 m	7,50 m	10,00 m
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

IEC | Winkelstecker | Winkelkupplung | hochgeschirmt

IEC | right-angle connectors male | female | high shielded

- a Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- a Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- a Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- a White, in polybag with self service card

premium-line



Artikel Article	BAK 153-00	BAK 253-00	BAK 373-00	BAK 503-00	BAK 753-00	BAK 993-00
Artikelnummer Part No.	BAK15300	BAK25300	BAK37300	BAK50300	BAK75300	BAK99300
Verpackungseinheit Packing unit	1					



Länge Length	1,50 m	2,50 m	3,75 m	5,00 m	7,50 m	10,00 m
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

IEC | axialer Stecker | axiale Kupplung | hochgeschirmt

IEC | axial connectors male | female | high shielded

- a Typ nach KDG 1 TS 152
- a Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-5, Klasse A
- a Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- a Type according to KDG 1 TS 152
- a Screening factor according to EN 60966-2-5, class A
- a White, in polybag with self service card

premium-line



Artikel Article	BAK 150-80	BAK 200-80	BAK 250-80	BAK 350-80	BAK 500-80	BAK 750-80	BAK 999-80
Artikelnummer Part No.	BAK15080	BAK20080	BAK25080	BAK35080	BAK50080	BAK75080	BAK99980
Verpackungseinheit Packing unit	1						
 Vodafone Kabel Deutschland							
Länge Length	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,50 m	5,00 m	7,50 m	10,00 m

F | Patch-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt

F | patch cable | axial connectors male | double shielded

- a Typ nach KDG 1 TS 151
- a Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-6, Klasse A
- a Weiß, im Polybeutel
- a Type according to KDG 1 TS 151
- a Screening factor according to EN 60966-2-6, class A
- a White, in polybag

premium-line



Artikel Article	MAK 20-80	MAK 30-80	MAK 40-80	MAK 50-80
Artikelnummer Part No.	MAK02080	MAK03080	MAK04080	MAK05080
Verpackungseinheit Packing unit	1			
 Vodafone Kabel Deutschland				
Länge Length	0,20 m	0,30 m	0,40 m	0,50 m


F | Modem-Kabel | axiale Stecker | doppelt geschirmt

F | modem cable | axial connectors male | double shielded

- a Typ nach KDG 1 TS 151
- a Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-6, Klasse A
- a Zum Anschluss eines Kabelmodems
an eine Multimediadose
- a Weiß, im Polybeutel
- a Type according to KDG 1 TS 151
- a Screening factor according to EN 60966-2-6, class A
- a To establish a connection of a cable modem
to a multimedia antenna wall outlet
- a White, in polybag

premium-line



Artikel Article	MAK 150-80	MAK 200-80	MAK 350-80	MAK 500-80	MAK 750-80	MAK 999-80
Artikelnummer Part No.	MAK15080	MAK20080	MAK35080	MAK50080	MAK75080	MAK99980
Verpackungseinheit Packing unit	1					
 Vodafone Kabel Deutschland						
Länge Length	1,50 m	2,00 m	3,50 m	5,00 m	7,50 m	10,00 m

Anschlusskabel Connection cables

F | Quickfix | axiale Stecker | hoch geschirmt

F | Quickfix | axial connectors male | high shielded

- a Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A
- a Weiß, im Polybeutel mit SB-Verschlusskarte
- a Screening factor according to EN 60966-2-7, class A
- a White, in polybag with self service card

premium-line



Artikel Article	SAK 151-00	SAK 251-00	SAK 501-00	SAK 991-00
Artikelnummer Part No.	SAK15100	SAK25100	SAK50100	SAK99100
Verpackungseinheit Packing unit	1			
Länge Length	1,50 m	2,50 m	5,00 m	10,00 m

F | Buchse | Fensterdurchführung

F | female | window leading

- a Extra flexibel, zur Durchführung am Fenster- oder Türrahmen
- a SAK 25-02 mit einer Wasserschutztülle zum Außenanschluss
- a Very flexible, to lead through a window or door frame
- a SAK 25-02 with water protection sleeve for outdoor connection



Artikel Article	SAK 25-01	SAK 25-02
Artikelnummer Part No.	SAK02501	SAK02502
Länge Length	0,25 m	0,25 m
Anschlüsse Connectors	F-Buchse F female	F-Buchse vergoldet F female gold-plated

F | Stecker | Flachkabel | 3 mm

F | male | flat cable | 3 mm

- a Zum einfachen Verlegen unter einem Teppich, Parkett oder Laminat
- a Extra flexibel, zur Durchführung am Fenster- oder Türrahmen
- a F-Stecker vergoldet
- a Mit einer Wasserschutztülle zum Außenanschluss direkt am LNB
- a Simple installation underneath carpet, parquet or laminate
- a Very flexible, to lead through a window or door frame
- a Gold-plated F connector male
- a With water protection sleeve for outdoor connection directly at LNB



Artikel Article	SFK 250-02	SFK 500-02	SFK 750-02	SFK 999-02
Artikelnummer Part No.	SFK25002	SFK50002	SFK75002	SFK99902
Länge Length	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 3 x 8 mm Durchmesser PVC, 3 x 8 mm diameter			
Geflecht Braiding	64 x 0,10 mm 64 x 0.10 mm			
Dämpfung bei 862 MHz Attenuation at 862 MHz	2,7 dB	5,5 dB	8,2 dB	10,8 dB
Rückflussdämpfung Return loss	>14 dB			