

RLK8-410B4-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN8-410
<b>Hardware</b>	Hardware	V2
<b>A/V-Eingang</b>	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
<b>A/V-Ausgang</b>	Video-Ausgang	VGA, HDMI
	HDMI-Ausgang	3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
	VGA-Ausgang	1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
<b>Dekodierung</b>	Live View-/Wiedergabe- Auflösung	3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p
	Video Format	H.264, H.265
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
<b>Festplatte</b>	SATA-Geräte	1 x SATA-Schnittstelle ( 1 x Seagate 2TB Festplatte enthalten)
	Maximalkapazität	12TB (Maximal unterstützt bis zu 6TB Festplatte pro Port)
	Externe Festplatte	1 x eSATA
<b>Externe Schnittstelle</b>	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN
<b>PoE</b>	Schnittstelle	8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3at
<b>Netzwerk</b>	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
<b>Allgemein</b>	Stromversorgung	DC 48V/2A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+55°C(14°F~131°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
<b>Garantie</b>	Gewicht (ohne Festplatte)	1,4 kg
	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>