

# DOLCECLIMA EASY 10

## Konsolenform



### KONSOLENFORM

Nur 66 cm hoch und 27 tief, für eine einfache Aufstellung in jedem Raum des Hauses



### DREHRÄDER

Dank der 360-Grad-Rotation kann sie leicht transportiert und in jede Richtung ausgerichtet werden.



### TOUCHSCREEN-DISPLAY

LED-Display und Touch-Bedienung

### EIGENSCHAFTEN

Kühlleistung: 2,4 kW(1)

Energieklasse: **A**

Schallleistungspegel: **60 dB (A)**

Wirkungsgrad: EER 2.6(1)

Kältemittel: R290

Multifunktions-Fernbedienung

LCD-Display

Räder

### FUNKTIONEN




#### Ventilatorbetrieb

#### Entfeuchtungsbetrieb

**Auto-Modus:** automatischer Betrieb, der die Kühlung in Bezug auf die Umgebungstemperatur regelt, um den Energieverbrauch zu optimieren.

**Schlafmodus:** erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbefinden in der Nacht.

(1) Entsprechend den Anforderungen von EN14511.

			DOLCECLIMA EASY 10 P
PRODUKTCODE			02058
EAN			8021183020588
Nominale Kühlleistung (1)	P rated	kW	 2,4
Nominale Leistungsaufnahme für Kühlung (1)	PEER	kW	0,92
Nominale Stromaufnahme für Kühlbetrieb (1)		A	4,00
Nominale Wirkungsgrad (1)	EERd		2,6
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb			
Leistungsaufnahme im Modus "Thermostat aus"	PTO	W	1
Leistungsaufnahme im Modus "Standby" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Leistungsaufnahme pro Stunde für Einzelleitung (1) im Kühlbetrieb	QSD	kWh/h	0,90
Versorgungsspannung		V-Ph-Hz	220/240-1-50
Versorgungsspannung (min/max)		V	198 / 264
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (2)		W	1100
Maximale Stromaufnahme im Kühlbetrieb (2)		A	5,6
Entfeuchtungsleistung		l/h	2,6
Luftmenge je Stufe (max/med/min)		m³/h	394/359/334
Lüftungsgeschwindigkeit		giri/min	3
Flexibles Abluftrohr (Länge x Durchmesser)		mm	1500 x 130
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	693 x 665 x 276
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	770 x 865 x 421
Gewicht (ohne Verpackung)		Kg	37
Gewicht (mit Verpackung)		kg	44
Schalldruckpegel (min-max) (3)		dB(A)	45-49
Schallleistungspegel (nur in Innenbereichen) (EN 12102)	LWA	dB(A)	 60
Schutzgrad			IPX0
Kältemittel		Typ	R290
Treibhauspotential	GWP		3
Kältemittelfüllung		Kg	0,23
Maximaler Betriebsdruck		MPa	2,60
Minimale Fläche des Betriebs (Niederdruckseite)		MPa	1,0
Unterer Flammpunkt	LFL	kg/m³	0,038
Minimale Fläche des Betriebs (Niederdruckseite)		m²	12
Stromkabel (Nr. Pole x Querschnitt m2)			3 x 1,5
Vorsicherung			10AT
Konformitätskennzeichen			CE
Wlan			-

#### BETRIEBSGRENZEN

Innenbereiche Umgebung Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb	DB 16°C
Außenbereiche Umgebung Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 43°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb	DB 18°C - WB 16°C

(1) Testbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511.

(2) Testbedingung mit hoher Belastung beim Kühlen

(3) Messung des Schallleistungspegel in einem halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m von der Vorderseite des Gerätes mit einem in 1 m Höhe positioniertem Mikrofon