

Reolink-Duo-4G-IP-Telecamera-Specifiche

	Modello	Reolink Duo 4G
Video & Audio	Tipo Sensore	Sensore CMOS 1/3"
	Risoluzione Video	2560 x 1440 (4,0Megapixel) a 15 fotogrammi/sec
	Formato Video	H.265
	Angolo di Visione	Orizzontale: 150°; Verticale: 44°
	Visione Notturna a Infrarossi	30 metri (LED: 6 pezzi/20mil/850nm)
	Visione Notturna a Colori	Faretti: 8 pezzi/4.4W/6500K/440 Lumen
	Zoom Digitale	16x zoom digitale
Rilevamento PIR & Avvisi	Audio	Audio bidirezionale
	Rilevamento Intelligente	Rilevamento di movimento PIR detection/di persone/di veicoli
	Distanza di Rilevamento PIR	Regolabile fino a 10 m (33 ft)
	Angolo di Rilevamento PIR	150° orizzontale
	Avvisi Audio	Avvisi vocali personalizzabili
Larghezza di banda 3G/4G	Bande di Frequenza	Europa: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8
		Gli Stati Uniti: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
		Australia: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
	Data di Trasmissione	LTE FDD: Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)
		LTE TDD: Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL)
		HSPA+: Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL) UMTS: Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)
Alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile a 10400mAh (La durata della batteria cambia secondo impostazioni, uso & temperatura)
	Alimentazione Solare	Collega con Pannello Solare Reolink per alimentazione
	Alimentazione DC	Collega con adattore di alimentazione 5V/2A
Archiviazione	Archiviazione Locale	Supporta la scheda Micro SD fino a 128 GB
	Archiviazione Cloud	Reolink Cloud * Disponibile in alcuni paesi
Ambiente di esercizio	Temperatura di Esercizio	-10° ai 55° C (14° ai 131° F)
	Impermeabilità	IP66
Dimensione & Peso	Dimensione	195x 103x 56 mm
	Peso	740g
Garanzia	Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per l'assistenza, consulta https://support.reolink.com/hc/en-us/