

RLC-81MA-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	RLC-81MA	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor	
	Videoauflösung	Bis zu: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 20 fps	
	Objektiv	f=2,8 mm@F=1,6, f=8 mm@F=1,6	
	Videokomprimierung	H.265	
	Blickwinkel	Horizontal:	109° - 43°
		Vertikal:	58° - 25°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung	
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./850 nm)	
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 1 Stk./6500 K/450 lm	
Audio	Zwei-Wege-Audio		
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12,0 V=1 A, < 12 W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 x 10 m/100 Mbps; RJ45	
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher	
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 20 fps	
		Substream: 4 fps - 20 fps	
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps -8192 Kbps	
		Substream: 128 Kbps - 1228 Kbps	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)		
Arbeitet mit	Google Assistant		
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wasserdicht	IP66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 67 x 187 mm	
	Gewicht	460g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	