

SCHEDA PRODOTTO

PLANON Frameless On-Off ROUND 450 28 W 3000 K

PLANON Frameless | Pannelli senza cornice per montaggio a parete e soffitto



AREE APPLICATIVE

- Applicazioni in interni
- Illuminazione domestica decorativa
- Montaggio a superficie a parete e soffitto

VANTAGGI PRODOTTO

- Emissione luminosa omogenea
- Installazione facile e veloce

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchio da soffitto con tecnologia LED avanzata
- Disponibile in forma quadrata e rettangolare
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Corpo in alluminio, diffusore in PMMA smerigliato



DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	28,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz


Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	2700 lm
Efficienza luminosa	75 lm/W

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

Dimensioni e peso



Diametro	450,0 mm
Altezza	65,0 mm
Peso prodotto	2540,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum
Colore del prodotto	White
Colore della struttura	White
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	PMMA

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata nominale	25000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Con lampada inclusa	non rilevante

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	SCREWLESS TERMINAL
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/EAC/REACH/RoHS

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Unità di alimentazione inclusa

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075470736	Astuccio 1	482 mm x 85 mm x 484 mm	2858,00 g	19.83 dm ³
4058075470743	Cartone di spedizione 5	488 mm x 435 mm x 494 mm	15812,00 g	104.87 dm ³

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.