

PRODUKTDATENBLATT

TubeKIT LED 1200 19 W 3000 K

TubeKIT | Mobile LED-Lichtleiste



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Direkte oder indirekte Beleuchtung (z.B. Voutenbeleuchtung)
- Küchen, Arbeitsbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Einfach zu bedienende multifunktionale LED-Lichtleiste
- Erforderliches Zubehör enthalten (Schrauben, Dübel, Klammern, Haken)
- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausschalter und Leitung mit EU-Stecker
- Lichtstark, robust und langlebig
- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Homogene Lichtausstrahlung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Clip-In-Technik für stationären Einsatz und Haken für mobilen Einsatz
- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Polycarbonat



- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Verfügbar mit Lichtstrom bis zu 750 lm, 1.700 lm, 2.000 lm (modellabhängig)
- Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K
- Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennleistung | 19 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm white |
| Lichtstrom | 1530 lm |
| Lichtausbeute | 81 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 150 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 35,0 mm |
| Durchmesser | 30,0 mm |
| Höhe | 36,5 mm |
| Produktgewicht | 253,00 g |
| Kabellänge | 1800 mm |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| RAL-Nummer | |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -20...+45 °C |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 200000 |
| Nennlebensdauer | 30000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 30000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke / Wand |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Leitung mit Euro-Stecker |
| Fassungsbezeichnung | G5 |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|----------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE |
| ErP For end-consumer [AGMP] | yes |
| Energieeffizienzklasse des LED-Moduls | A++/A+/A |

Logistische Daten

| | |
|------------------------------------|-----|
| ErP For end-consumer [AGMP] | yes |
|------------------------------------|-----|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075265035 | Faltschachtel 1 | 38 mm x 71 mm x 1229 mm | 406,00 g | 3.32 dm ³ |
| 4058075265042 | Versandschachtel 8 | 1218 mm x 303 mm x 100 mm | 3942,00 g | 36.91 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.