

**La manière simple et connectée de rester au frais**

Le climatiseur portable Comfort 600 offre un air frais et des niveaux sonores moindres. La nouvelle application Electrolux et les commandes intuitives sont faciles à utiliser, et le kit de calfeutrage fenêtre est facile à installer.

Caractéristiques du produit**Facile à installer avec le kit de calfeutrage fenêtre, facile à commander via**

Installez facilement grâce à notre kit de calfeutrage fenêtre pour obtenir une performance de rafraîchissement optimale tout l'été. Réglez la température souhaitée ainsi que votre mode préféré à distance via l'application Electrolux.

- Niveaux de puissance : Auto, High, Low, Med
- Commande via l'application Electrolux Wellbeing
- Mode de déshumidification
- Fonction de ventilation
- Auto mode : la puissance s'adapte automatiquement à la température ambiante
- Mode nuit

**Restez au frais, économisez de l'énergie et profitez davantage de l'été**

« Notre climatiseur portable offre un rafraîchissement supérieur et durable. Notre kit de calfeutrage fenêtre Premium* vous fait même économiser jusqu'à 28 % d'énergie supplémentaire grâce à une infiltration moindre.**

* Vendu séparément. »

**Un air frais et un confort silencieux.**

Profitez d'un flux d'air frais et puissant dans un confort paisible et silencieux grâce à un faible niveau sonore de 64 dB(A).

Obtenez la fraîcheur rapidement

Capacités de rafraîchissement élevées pour une fraîcheur rapide. Associé au kit de calfeutrage fenêtre Premium*, au lieu du kit de calfeutrage fenêtre standard, vous pouvez obtenir de la fraîcheur en 55 % moins de temps**.

*Vendu séparément.

Une solution durable qui réduit l'impact sur le climat

Une solution plus durable : Le réfrigérant utilisé est le gaz durable R290, qui réduit le potentiel de réchauffement climatique (PRG) du climatiseur portatif de 99,8 % par rapport aux climatiseurs portatifs qui utilisent du gaz R410a.

Caractéristiques techniques

Capacité de refroidissement (en milliers)	09	Tension réseau (V)	220-240
Température de fonctionnement (°C)	16-32	Nom du modèle	EXP26U339CW
Mode	auto, refroidir, déshumidifier, ventiler	Numéro d'article / PNC	950 011 684
Connectivity	Oui	Code EAN	7333394051796
Commande à distance	Non		
Minuteur	Oui		
Poids net (kg)	31.5		
Portée (m³)	13-18		
Réfrigérant	R290		
Température opérationnelle (°C)	5-35		
Classe énergétique	A		
Câble de raccordement (m)	1.8		
Déshumidification (ltrs par heure)	1.2		
Consommation d'énergie (kWh)	1		
Rendement énergétique saisonnier (SEER)	2.6		
Fonction	Refroidissement		
Niveau sonore dB(A) max.	64		
Dimensions (mm) HxLxP	705x472x383		
Nombre de niveaux de puissance	Auto, High, Low, Med		
Poids brut (kg)	36.5		
Capacité refroidissement (W)	2.6		
Puissance de refroidissement, W	0.92		