

47707000 LV D2D Sensor with timer

Niedervolt im Aussenbereich fuer einfache, installationsfreie Platzierung. Tageslichtsensor mit fester Zeitschaltuhr oder Daemmerungsfunktion, Leuchtdauer von 3h oder 8h waehlbar.

Technische Daten

| | |
|------------------|--------------|
| Technologie | |
| Eingangswattage | Keine Angabe |
| Ersatzwattage | / |
| Sockel | n/a |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 25000 |
| Volt | 12V DC |
| Startzeit | < 0,5 |
| Lumen | |
| Kelvin | N/A |
| Schalthaefigkeit | 15000 |
| RA-Wert | 0 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

| | |
|----------|---------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre gesetzl. Gewährleistung |
|----------|---------------------------------|

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|-------|
| Material | |
| Grundfarbe | Black |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | F |
|-----------|---|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8719514477070 |
| Bestellnummer (EOC) | 871951447707000 |
| 10NC | 9290032612 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|------|
| Artikelgewicht / g netto | 120 |
| Artikel mit Verpackung / g | 5900 |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 1 |
| Anzahl Packs pro VPE | 1 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|------|----|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 2,2 | 7,76 | 10 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 17,5 | 8,5 | 3 |

Verschiedenes

| | |
|-----|--------------|
| Typ | Keine Angabe |
|-----|--------------|



Ausstellungsdatum: 31.01.2023

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.