

NEVO

Rilevatore di movimento pirois 180 R Relais 1 canale



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 44180.R.NUP.Q.60

E-NR: 545 080 050

EAN: 7613175339597

Rilevatore di movimento pirois 180 R - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Uscita del relais (chiusura) - Mass. 2300 W - Soglia della luminosità / sensibilità / temporizzazione regolabile - Funzione a impulso - Entrata del tasto - Entrata Slave per ampliamento settoriale (rete Master/Slave) - Angolo di rilevamento 180/90° - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 12 m - Profondità 16 mm - Altezza 39 mm - NUP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - 1 L - Campo di potenza 0,4 W - Modalità test con LED di quitanza - Segnalazione di movimento con LED attivabile - Pulsante illuminato (7563ARK..) / entrata Slave per ampliamento settoriale (connessione Master/Slave) - Entrata pulsante per inserimento e disinserimento (commutazione ecologica) o funzione retrigger (nuovo inizio del periodo di funzionamento residuo) mediante pulsante esterno (contatto di chiusura)

tensione nominale: 230 V

tipo di montaggio: incassato

versione: segnalatore di movimento

senza alogeni: Sì

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore:

sorveglianza del vano scale: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

max. portata frontale: 12 m

max. portata da un lato: 8 m

dispositivo di rilevamento animali: No

angolo di rilevamento orizzontale: 90 - 180 °

durata di funzionamento min.: 10 s

durata di funzionamento max.: 40 min

luminosità di intervento regolabile: Sì

altezza di montaggio ottimale: 1.1 m

max. potenza di interruzione: 2300 W

materiale: plastica

sensibilità di intervento regolabile: Sì

luminosità di intervento: 10 - 2000 lx






campo di rilevazione diametro sul pavimento: 0 m

regolazione di luce costante: No



collegabile in rete: Sì

grado di protezione (IP): IP55

Scheda dati: 44180.R.NUP.Q.60
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Kit di riduzione per rivelatore di movimento pirios 180	44180.SET 535 296 000
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero	923-NUP.Q.60 374 690 050
	Coperchio per rivelatore di movimento 180° NUP.Q, NAP.Q - Con guarnizione nera - Con viti e giunto - nero	921-44180.N.Q.60 377 014 050
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Rilevatore di movimento pirios 180 R - Relais 1 canale - N.CO.Q - nero	44180.R.N.CO.Q.60 545 083 050
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - nero	923-NUP.Q.60 374 690 050