



Induktionskochen: Schnelle Reaktion und hohe Leistung

Induktionskochen ermöglicht Ihnen eine sofortige, sehr präzise Einstellung der Leistung vom leichten Köcheln bis hin zur grössten Hitze. Dabei wird nur der Topfboden erhitzt und nicht die Oberfläche des Kochfeldes.

Produkteigenschaften

Intelligente Nutzung von Strom und darum reduzierten Energieverbrauch

Mit dem Öko-Timer können Sie die Energie effizienter nutzen: Für die letzten Minuten des Garprozesses verwenden Sie die Restwärme des Kochfeldes.

- Top-Klasse
- DirectControl Kochzonenansteuerung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Topfboden-/ Grössenerkennung
- Öko-Timer
- OptiHeat Control
- CountUp Timer
- OffSound Control
- 14 Kochstufen
- Ankochautomatik
- Kindersicherung
- Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion
- Überhitzungsschutz
- 1 Induktions-Kochzone Ø 210 mm, 3,7 kW für Topfbodengrößen ab 160-210 mm
- 1 Induktions-Kochzone Ø 180 mm, 2,8 kW für Topfbodengrößen ab 150-200 mm
- 1 Induktions-Bräterzone Ø 265/170 mm, 3,2/2,3 kW
- 1 Induktions-Kochzone Ø 145 mm, 2,5 kW für Topfbodengrößen ab 120-160 mm
- Netz-Spannung 400 V 2 N

Professionelle Ergebnisse dank Bräterkochzone

Nebst verschiedenen Kochzonengrößen ist dieses Kochfeld auch mit einer Bräter-Kochzone ausgestattet. So können Sie all Ihre Spezialtöpfe und Spezialpfannen verwenden, damit Sie kochen können wie ein Profi.



Maximale Leistung sobald Sie diese benötigen

Dieses Kochfeld besitzt eine Power-Funktion, für den Fall, dass Sie schnell hohe Temperaturen benötigen. Damit können Sie zum Beispiel sehr schnell Wasser für Nudeln, etc zum Kochen bringen.



Effiziente Nutzung der Restwärme

Für jede Kochzone registriert OptiHeat Control die verbleibende Restwärme. So können Sie diese Restwärme effizienter nutzen und sehen für Ihre Sicherheit, welches Kochfeld noch am Abkühlen ist.

Detaillierte Überwachung jeder Phase des Garvorgangs

Damit Sie jeden Garvorgang genau überwachen können, beginnt der Garzeitmesser bei Null und läuft so lange, bis Sie ihn stoppen oder zurück setzen.

Technische Daten

Heiz-Technologie	Induktion	EAN Nummer	7333394022246
Rahmenart	ohne Rahmen		
Bedienungsart	Direkte Slider-Bedienung		
Einbauvariante	flächenbündig oder aufliegend		
Funktionen	3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Automatisches Aufheizen, Boost, Kindersicherung, Garzeitmesser, Eco-Modus, Kindersicherung, Kurzeitmesser, Pause-Taste, Akustisches Endsignal, Zeituhr		
Ausschnittmasse	siehe Masszeichnungen		
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	49		
Einbauhöhe (mm)	44		
Gerätebreite (mm)	580		
Gerätetiefe (mm)	510		
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	586/560		
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	516/490		
Number of cooking zones	4		
Anschlusskabel (m)	1.5		
Netz-Spannung (V)	220-240V/400V2N		
Absicherung (A)	2x16		
Nettogewicht (kg)	10.9		
Herkunftsland	RO		
Artikelnummer / PNC	949 492 675		
Product Partner Code	-		

