

# SCHEDA PRODOTTO

## ENDURA STYLE CRYSTAL Wall sensor 5W

**ENDURA STYLE CRYSTAL | Apparecchi a parete in acciaio inossidabile e paletti con illuminazione indiretta**



### AREE APPLICATIVE

- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

### VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione facile e veloce
- Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
- Disponibile con e senza sensore di movimento
- Corpo in acciaio inossidabile
- Tipo di protezione: IP44



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Potenza nominale	5,00 W
Modalità di funzionamento	Mains voltage
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

## Dati dell'attrezzatura di controllo dell

ECG - Dimmable	No
----------------	----


## Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	400 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W

## Dati del sensore dell'apparecchio

Tipo di sensore	Luce / Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi passivi (PIR)
Angolazione del rilevamento del sensore	90 °
Area di rilevamento del sens.movimento	2...6 m
Soglia di rilevamento del sens. luce	0...30 lx
Accens./spegn. controllati da sensore	5 s...6 min

## Dimensioni e peso



Lunghezza	105,0 mm
Larghezza	80,0 mm
Altezza	200,0 mm

<b>Peso prodotto</b>	1000,00 g
----------------------	-----------

#### Colori e materiali

<b>Materiale del corpo</b>	Steel
<b>Colore del prodotto</b>	Steel
<b>Colore della struttura</b>	Steel
<b>Materiale della copertura</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

#### Temperature e condizioni di utilizzo

<b>Temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

#### Durata

<b>Numero cicli accensione / spegnimento</b>	12500
<b>Durata nominale</b>	25000 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

<b>Montaggio tipo</b>	Surface
<b>Posizione di montaggio</b>	Parete
<b>Con lampada inclusa</b>	non rilevante

#### Caratteristiche

<b>Dimmerabile</b>	No
<b>Tipo di collegamento</b>	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
<b>Modulo LED sostituibile</b>	non sostituibile

#### Certificati, Norme, Direttive

<b>Classe di sicurezza</b>	I
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>Norme</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

#### APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

#### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075474154	Astuccio 1	117 mm x 107 mm x 224 mm	1176,00 g	2.80 dm <sup>3</sup>
4058075474161	Cartone di spedizione 6	335 mm x 250 mm x 240 mm	7540,00 g	20.10 dm <sup>3</sup>

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.