

# SCHEDA PRODOTTO

## LINEAR LED Slim RGBW 300

Linear LED Slim RGBW | Apparecchi sottopensili a tensione di rete con luce colorata RGBW

---

### AREE APPLICATIVE

- Illuminazione di scaffali e sottopensili



---

### VANTAGGI PRODOTTO

- Collegamento diretto all'alimentazione in ca grazie all'alimentatore integrato
- Design sottile e armonioso
- Emissione luminosa omogenea
- Montaggio facile e veloce su quasi tutte le superfici (nastro adesivo o viti)

---

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Flusso luminoso fino a 350 lm
- Accensione e spegnimento, cambio del colore e dimmerazione tramite telecomando
- Materiale: alluminio
- Colore: argento
- Disponibile in due lunghezze: 30 cm e 50 cm
- Combinabile: fino a 10 apparecchi nella variante da 30 cm e fino a 5 apparecchi nella variante da 50 cm





## DATI TECNICI

### Dati elettrici

Potenza nominale	4,00 W
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

### Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso	230 lm
Efficienza luminosa	58 lm/W

### Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	110 °
--------------------------	-------

### Dimensioni e peso



Lunghezza	300,0 mm
Larghezza	49,0 mm
Altezza	18,0 mm
Peso prodotto	315,00 g
Lunghezza del cavo	1500 mm

### Colori e materiali

Materiale del corpo	Aluminum/Polycarbonate (PC)
Colore del prodotto	Gray
Colore della struttura	Gray
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)



## Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+40 °C

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Durata nominale	30000 h
Durata caratteristica della lampada	30000 h

## Dati di prodotto aggiuntivi

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Sottoscocca
Con lampada inclusa	non rilevante
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg

## Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
Tipo di collegamento	PLUG TYPE C (EU)
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

## Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Norme	CE/RoHS/EAC/REACH
Per consumatore finale	yes
Classe energetica modulo LED	A++/A+/A

## Dati logistici

Per consumatore finale	yes
------------------------	-----

## APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Cavo esterno (1,5 m) incluso
- Connettore fisso e cavo di connessione flessibile in dotazione

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075227651	Astuccio 1	41 mm x 71 mm x 400 mm	374,00 g	1.16 dm <sup>3</sup>



4058075227668	Cartone di spedizione 8	416 mm x 303 mm x 98 mm	3714,00 g	12.35 dm <sup>3</sup>
---------------	----------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.