




**Ein 27" (68.6 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie und einem höhenverstellbarem Standfuß**

Das stilvolle Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2792HSU zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe und breite Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten eine hervorragende Leistung im Bereich Foto-, Grafik und Web-Design. Mit dem höhenverstellbarem Standfuß (150 mm) ist die Bildschirmseinstellung für jeden Nutzer individuell einstellbar. Eine großartige Wahl für Multi-Monitor Anwendungen für Zuhause oder im Büro.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



HAS (150mm) + PIVOT

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Design                          | dreiseitig rahmenloses Design                                                   |
| Bilddiagonale                   | 27", 68.6cm                                                                     |
| Panel-Technologie               | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche                                     |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)                     |
| Bildformat                      | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (GTG)             | 4ms                                                                             |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)                                                   |
| Horizontalfrequenz              | 31 - 83kHz                                                                      |
| Arbeitsfläche H x B             | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.311mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang       | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB             | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))                                                                        |
| HDCP                | ja                                                                                              |
| Kopfhörer Anschluss | ja                                                                                              |

## 03 FEATURES

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion | ja                                                            |
| Flicker Free LED    | ja                                                            |
| Extra               | i-Style Colour                                                |
| OSD Menu Sprachen   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                        |
| Bedientasten        | Power, Menü / Auswahl, + / Lautstärke,, - / ECO , Exit, Input |
| Lautsprecher        | 2 x 2W                                                        |
| Diebstahlschutz     | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX                  |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar          | 150mm                                |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts           |
| Neigungswinkel            | 23° nach oben; 5° nach unten         |
| VESA Halterung            | 100 x 100mm                          |
| Kabelmanagement           | ja                                   |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

17.5W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

693 x 440 x 170mm

Gewicht (ohne Verpackung)

6.3kg

Gewicht (inkl Verpackung)

7.2kg

EAN code

4948570121298

