



Türöffnungswinkel = 105° (mit Soft-Opening-Scharnier)



Masse	Gerät	Nische	Möbelfront
H [mm]	1770	min. 1776	oben: 1070* unten: 704*
B [mm]	540	min. 560	595
T [mm]	545	min. 555	max. 22

* + Nischenüberstand



Anschluss	[kW]	Absicherung	Kabel
230V Typ 12	0.16	10 A	2.45 m



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1 **Apparat frontbündig einschieben**
Min. Belüftungsquerschnitt oben und unten je 200 cm²

2 **Apparat mit dem Möbel verschrauben**
Abdeckleiste an Seitenwand gegenüber Scharnier kleben

3 **Möbelfront anbringen (Festtür-Montage)**
- Setmo-Quick
- UNIMO



HINWEISE

- Nur Schattenfuge (auch über mehrere Elementbreiten) reicht nicht für einwandfreie Belüftung. Es ist nur die Öffnung innerhalb der Apparbreite wirksam.

- Türanschlag kann vor dem Einbau von rechts nach links gewechselt werden.

- Türgewicht: Max. 15 kg/m².
- Aus Funktionsgründen muss der Abstand zwischen oberer und unterer Tür min. 4 mm betragen.

