



Producto	31.2 Kg
Producto con bobina PLA	508 x 485 x 461 mm
Producto más caja	610 x 510 x 709 mm



Resolución	hasta 20 micras
Velocidad máx de impresión	hasta 200 mm/s *
Volumen de impresión	297 x 210 x 200 mm
Seguridad	Máquina cerrada con seguridad en puerta
Otros	Apilable



Open Source	
Firmware derivado de Marlin diseñado por BQ	
Nuevas funcionalidades	Auto nivelación Nivelación manual mediante sensor inductivo diseñado exclusivamente para impresión 3D Modo de inactividad
Entorno recomendado	Cura Software slic3r
Archivos admitidos	.gcode
SO compatibles	Windows XP y superiores Mac OS X y superiores Linux



Lector de tarjetas SD estándar
Puerto USB tipo B



Filamentos de 1,75 mm PLA | madera | bronce | cobre | FilaFlex

Contenido



Controladora BQ Zum CNC
BQ Zum Inductive Sensor para asistencia en la nivelación de la cama
Interfaz gráfica BQ Zum LCD Smart Controller
Fuente de alimentación 12 V 150 W
Termistor 100 k en Hot-End
Cartucho calefactor 40 W 12 V
Cableado optimizado mediante fajas



Bastidor de acero pintado al polvo
Barras de cromo duro para los ejes X e Y
Rodamientos lineales para los ejes X e Y
Husillo de 4 entradas con acoplamiento directo a motor en el eje Z
Railes y patines de bolas en el eje Z
Partes móviles y soportes en acero pintado al polvo
Base fría de cristal tamaño A4 (305 x 220 mm)
Sistema de nivelado de base de impresión con 3 puntos y amortiguación
Sistema de cambio rápido de base de impresión con imanes de neodimio



Extrusor de diseño propio con doble Drive gear
Hot-End diseñado para un fácil mantenimiento
Boquilla de 0,4 mm para filamento de 1,75 mm
Disipador de aletas con ventilador axial controlado por Firmware
Tobera de refrigeración impresa



Impresora 3D Witbox 2
Guía rápida y Garantía
Cable USB
2 cables de alimentación: europeo y UK
Bobina de filamento PLA de 1,75 mm de diámetro
Soporte metálico para bobina
Tarjeta SD 4 GB (con modelos 3D de ejemplo precargados)
Pieza impresa de prueba
Cuatro patas de soporte para la impresora
5 tubos PTFE
Dos agujas para limpieza
Espátula
Cepillo de cerdas metálicas para limpieza
Llaves Allen de 1,5, de 2, de 2,5 y de 4 mm
Inmovilizador del carro para transporte