



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366

Piazza Umberto I, n. 56

C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238

e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

Marca da bollo
da € 16,00

Oggetto: RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

All'Ufficio Lavori Pubblici

Il sottoscritto _____ C.F. _____ residente in
_____ via _____ n. _____
tel. _____ mail _____
PEC _____ in qualità di _____

CHIEDE

l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in via/piazza _____ per
l'esecuzione dei lavori di:

ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE

ALLACCIO ALLA RETE ACQUEDOTTO

ALLACCIO ALLA RETE TELECOM

ALLACCIO ALLA RETE GAS

ALLACCIO ALLA RETE ENEL

ALTRO _____

Con la presenta richiesta si impegna all'osservanza di tutte le prescrizioni e le normative previste dal vigente Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico e delle Prescrizioni per il ripristino degli scavi indicate nella presente istanza.

I lavori verranno iniziati in data _____ ed avranno una durata di _____ giorni, la sede stradale verrà ripristinata entro il _____.

Si dichiara che il conto corrente da utilizzare per la restituzione del deposito cauzionale è il seguente:

IBAN _____

Banca _____ Intestato a _____

ALLEGATI:

- Planimetria con indicazione precisa delle opere da eseguire;
- Marca da bollo da € 16,00 (ulteriore a quella posta sulla presente domanda) la quale verrà applicata all'autorizzazione richiesta (in caso di inoltro telematico è possibile assolvere all'imposta di bollo utilizzando l'apposito modulo reperibile al [presente link](#));
- N. 1 fotografia a colori per ogni tratto interessato dalla manomissione;
- Deposito cauzionale, solamente per i richiedenti diversi dagli enti erogatori di servizi pubblici:
 - € 103,29 ogni metro lineare da manomettere per interventi fino a 4 ml e € 15,49 per ogni ulteriore metro lineare da manomettere (eventuali ulteriori importi saranno determinati dall'Ufficio Lavori Pubblici in relazione all'entità della manomissione);
 - a mezzo bonifico bancario secondo le modalità di cui [al presente link](#).



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

CAP 37030 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366

Piazza Umberto I, n. 56

C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238

e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it

www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

ATTENZIONE: Si avverte che non sarà possibile procedere con l'intervento senza l'avvenuto ritiro dell'autorizzazione richiesta

Il Richiedente

PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DEGLI SCAVI

PER LARGHEZZA SEDIME STRADALE (DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE) SINO A MT 3,00:

- fresatura di cm 4 di tutto il sedime stradale;
- ulteriore fresatura fino a 6 cm totali, per la larghezza pari a mt 2,00 a cavallo dello scavo;
- scavo con macchinari muniti di disco diamantato o fresa meccanica, per danneggiare in minor modo la sede stradale;
- il riempimento dello scavo dovrà avvenire con materiale ghiaioso/misto stabilizzato;
- posa di strato di base in conglomerato bituminoso tipo bynder pezzatura mm. 0/20 spessore compreso mm 70-100, steso con vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa;
- posa tappeto di usura in conglomerato bituminoso, pezzatura 0/10, spessore finito compreso mm 25-40, steso con vibrofinitrice compreso rullatura, per tutta la larghezza della strada.

PER LARGHEZZA SEDIME STRADALE CON DOPPIA CORSIA DI CIRCOLAZIONE, CON LARGHEZZA DELLA STRADA PARI AD ALMENO MT 5,50:

- fresatura della corsia di circolazione oggetto di scavo:
- fresatura di cm 4 di tutto il sedime stradale;
- ulteriore fresatura fino a 6 cm totali, per la larghezza pari a mt 2,00 a cavallo dello scavo;
- scavo con macchinari muniti di disco diamantato o fresa meccanica, per danneggiare in minor modo la sede stradale;
- il riempimento dello scavo dovrà avvenire con materiale ghiaioso/misto stabilizzato;
- posa di strato di base in conglomerato bituminoso tipo bynder pezzatura mm. 0/20 spessore compreso mm 70-100, steso con vibrofinitrice, previa mano di attacco di emulsione bituminosa;
- posa tappeto di usura in conglomerato bituminoso, pezzatura 0/10, spessore finito compreso mm 25-40, steso con vibrofinitrice compreso rullatura, per tutta la larghezza della corsia.

Qualora lo scavo sarà eseguito su strada non asfaltata o banchina, il ripristino dovrà avvenire con materiale stabilizzato, adeguatamente rullato, in modo tale da ripristinare lo stato dei luoghi.

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla segnalazione notturna e diurna richiesta per i lavori in corso, dovrà inoltre essere assicurata la viabilità o, nel caso in cui si debba interrompere la viabilità ordinaria, dovrà essere preventivamente comunicato per gli adempimenti di legge.

Rimane a carico del concessionario ogni responsabilità civile e penale durante tutto il periodo dei lavori per danni a persone e cose di terzi, rimanendo l'Amministrazione e il personale addetto completamente sollevati.

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della loro ultimazione e dell'avvenuta rimessione in pristino dello stato della sede viabile e delle sue pertinenze.