YASELAN®

両面同時印刷テクノロジーで、ポリエステル業界を変えていく

Binary Star DS-2200T

工業グレードのヘッドの配置と組み合わせ

CMYK / CMYKLCLM / CKYKLCLMOB（FM FY）は、８色のスポットカラーなどのカスタムソリューションをサポートします

機能構成の特徴：

★ エプソン (3200-A1) スタガ配列により、より高速印刷が可能です。

★ 両面同時印刷はパターンプロセスのニーズに応じて自由に調整でき、【同じ絵柄と同じ色】、【同じ絵柄と異なる色】、【異なる絵柄と異なる色】などの、さまざまなカスタマイズされたアプリケーションスキームを再現することができます。

★ 特許取得済みの加湿圧力制御システム、X-Y-Z 3 軸同期リンク、インクセルフクリーニングシステムにより、印刷中のインクの飛び散りを効果的に解決します。

★ インクカート同期印刷、印刷媒体との距離の自動同期調整、最大≦3mm までのロールメディアをサポートします。

★ 素材の無駄を削減するフルフレーム印刷に対応しています。

★ 一定張力の供給および巻き戻しシステムは、印刷スクリーンの両面の同期かつ正確なマッチングを実現します。

Technical parameter

マシンタイプ		DS-2200T			データ送信	TCP / IPネットワークインターフェース / USB
ヘッド		8ヘッド	エプソン i3200-A1(4C)	エプソン i3200-A1(8C)	オペレーションシステム	Windows10　64ビット (Ultimate/Professional)
印刷速度	Qualityモード	6pass	45 ㎡/h	20 ㎡/h	コンピューターの構成	HD SATA500V HD フォーマット NTFS/CPU:Inter i5 以上メモリ:8G-16G
	Standardモード	4pass	65 ㎡/h	30 ㎡/h	乾燥方法	印刷前後の同時乾燥、異なる生地に応じて温度を調整可能
	Speedモード	3pass	85 ㎡/h	40 ㎡/h	インク圧力制御	特許取得済みの自動ノズル洗浄、インクふき取り、保湿システム
インク	タイプ	昇華染料、反応染料、酸性染料			材料の種類	フラッグクロス、ライトボックスクロス、ポリエステルなど
	色	シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック / ライトシアン / ライトマゼンタ（オレンジ / ロイヤルブルー / 蛍光マゼンタ / 蛍光イエロー） オプション			最大出力	7KW（暖房システム含む 5KW 暖房能力調整可能）
材料直径		350mm（3インチ紙管）			作業環境	湿度：40%-70%　温度：20-30℃
メディア幅		2150mm			電力要件	単層 AC220V±10%　50HZ/60HZ
メディアの厚み		≦3mm			機械重量	1800kg
RIP ソフトウェア		SAi			寸法	全長 3935mm　全幅 1320mm　全高 1927mm
画像フォーマット		TIFF/JPG/EPS/PDF				

株式会社システムアート
本　社　〒010-0802 秋田県秋田市外旭川字田中43-3 TEL 018-864-7514／FAX 018-864-7515
仙台営業所　〒984-0003 宮城県仙台市若林区六丁の目北町17-21 TEL 022-390-6911／FAX 022-390-6912