



## Celdex Butylband 303 grijs

Datum: 09-2012

### Omschrijving

Celdex Butylband 303 grijs is een hoogwaardig butylband. Butylband is geschikt voor afdichting van expansievoegen en onbelaste verbindingen. Leverbaar op rol in vlakke, ronde en u-vorm. Verkrijgbaar in de kleur grijs.



### Kenmerken

- cross-linked butylrubber
- eenvoudig te comprimeren
- blijvend elastisch, hardt niet uit
- leverbaar op rol in vlakke, ronde- of u-vorm
- als afdichting van expansievoegen waar trillingen optreden en bij onbelaste verbindingen
- als verbinding / afdichting van overlappaden van profielplaten, zetstukken, goten en lichtdoorlatende platen
- leverbaar in de kleur grijs

### Technische specificaties

Soortelijk gewicht	1,7,gr/cm <sup>3</sup>
Kleur	Grijs
Toleranties	+/- 10% (dikte) +/- 2 mm (breedte)
Voegbeweging	Max. 10%
Wateropname	Geen
Waterdampdoorlaatbaarheid	0,25 g/m <sup>2</sup>
Rekvermogen	140%
Vereiste kracht voor compressie	0.54 kg/cm <sup>2</sup>
Chemische bestendigheid	Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Applicatietemperatuur	> 4°C
UV-bestendigheid	Goed
Voegtype	Vlak, evenwijdig
Opslag/houdbaarheid 20°C	1 jaar in gesloten verpakking

### Uitvoeringen



Leverbaar in de kleur grijs



In vlakke, ronde- of u-vorm

# Celdex Butylband 303 grijs

## Producteigenschappen

Butylband kan direct vanaf de rol met gelijkmatige druk op de ondergrond aangebracht worden. Verwijder daarna het schutpapier. Butylband hardt niet uit, blijft plasto-elastisch, heeft een goede temperatuurbestendigheid en bevat geen vluchtige bestanddelen of oplosmiddelen.

## Verwerkingsrichtlijnen

Gebruik voor iedere voegbreedte de juiste bandafmeting. Butylband moet zonder rek worden aangebracht. Koppelingen maken door het Butylband over ca. 1cm over elkaar heen te leggen. Het product mag niet om hoeken worden doorgetrokken, maar dient met overlengte te worden gestuikt of met "oortjes" in de hoeken te worden aangebracht. Celdex Butylband moet in de voeg voldoende worden gecompriëerd om aan de specificaties zoals luchtdichtheid en waterdichtheid te voldoen. Door Butylband in de voeg voldoende te comprimeren worden eventuele oneffenheden opgevuld en afgedicht. Het product in de gesloten originele verpakking opslaan.

## Veiligheid

Voor verwerking van Celdex Butylband 303 gelden geen specifieke veiligheidsrichtlijnen. Voor verwerking van Celdex Butylprimer dient men beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Vraag vooraf het veiligheidsinformatieblad aan.



## Onderhoudsinspectie

Door middel van periodieke inspecties moeten ontstane schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. Herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, voordat vervolgschade ontstaat. Alvorens tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van belang om de oorzaak van de schade aan de voegdichting vast te stellen en eventueel Celdex naar aanvullend advies te vragen. Door een gerichte visuele inspectie of door bepaling in een lab is een schade te beoordelen.

## Bij twijfel

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex. Wij maken graag een projectgericht advies voor u!

## Celdex

Celdex is een toonaangevend producent van kunststof-schuimproducten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Ontdek de vele mogelijkheden van onze producten:

- Vulstroken en vulblokken
- Steenwol vulblokken en stroken
- Enkelzijdig klevende schuimbanden
- Dubbelzijdig klevende schuimbanden
- Compressiebanden
- Butylbanden en butyltapes
- Brandwerende producten
- Tapes
- Ontdreuningsmaterialen
- Purschuimen, katten en lijmen

*De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.*