



Celdex Butyltape 314 alu/lood

Datum: 09-2012

Omschrijving

Celdex Butylband 314 alu/lood is een hoogwaardige crosslinked geëxtrudeerd wit butylrubber, enkelzijdig voorzien van een aluminium- of loodkleurige niet-scheurbare folie. Aan de andere zijde wordt het butylrubber beschermd door een eenvoudig verwijderbaar schutpapier. Deze butyltape is geschikt als afdichting in beglazingssystemen en aansluitingen tussen bouwdelen en randafwerkingen. Leverbaar op rol.



Kenmerken

- cross-linked wit butylrubber
- blijvend elastisch, hardt niet uit
- enkelzijdig voorzien van een versterkte laminaatfolie (aluminium- of loodkleurig)
- verwijderbaar schutpapier aan andere zijde
- als afdichting over T-profielen in glasvliesgevels en in de kassenbouw
- als reparatie van scheuren in beton
- als afdichting van aansluitingen tussen bouwdelen en randafwerkingen
- leverbaar op rol

Technische specificaties

| | |
|---------------------------|--|
| Soortelijk gewicht butyl | 1,48 gr/cm3 |
| Kleur butyl | Wit |
| Dikte butyl | 1.5 mm |
| Kleur laminaatfolie | Lood- of aluminium |
| Toleranties | +/- 10% (dikte) +/- 2 mm (breedte) |
| Wateropname | Geen |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | Geen |
| Chemische bestendigheid | Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën. Bevat geen giftige bestanddelen |
| Toxiciteit | |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +90°C |
| Applicatietemperatuur | > 10°C |
| UV-bestendigheid | Goed |
| Opslag/houdbaarheid 20°C | 1 jaar in gesloten verpakking |

Uitvoeringen



Met loodkleurige folie



Met aluminiumkleurige folie

Celdex Butyltape 314 alu/lood

Producteigenschappen

Celdex Butyltape 314 Alu- of Loodkleurig beschikt over een duurzaam flexibel blijvende butylrubber kleefmassa, die zich verder kenmerkt door een goede hechting op diverse ondergronden. De definitieve kleefkracht wordt versterkt door een lichte migratie met de ondergrond. Na voorbehandeling van de ondergrond kan het product direct vanaf de rol aangebracht worden. Op de Celdex aandrukroller na heeft u verder geen verwerkingsapparatuur nodig. Butyltape 314 hardt niet uit, is blijvend elastisch, heeft een goede temperatuurbestendigheid en bevat geen vluchtige bestanddelen of oplosmiddelen.

Verwerkingsrichtlijnen

Gebruik voor iedere voegbreedte de juiste afmeting. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Na aanbrengen de Celdex Butyltape 314 handmatig of met de Celdex aandrukroller nauwkeurig aandrukken. Poreuze of zuigende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk, gestort en prefab beton voorbehandelen met Celdex Butylprimer (transparant) of vooraf hechtproeven doen. Vermijdt luchtblaasjes tijdens het aanbrengen. Wanneer de Butyltape dient als vervanging van bitumentape, dienen alle bitumenrestanten en vetigheid te worden verwijderd met een oplosmiddel. Daarna Celdex Butyltape 314 tenminste 10cm breder dan de oude bitumenstrook aanbrengen. Het product in de gesloten originele verpakking opslaan.

Veiligheid

Voor verwerking van Celdex Butyltape 314 gelden geen specifieke veiligheidsrichtlijnen. Voor verwerking van Celdex Butylprimer dient men beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Vraag voor gebruik het veiligheidsinformatieblad van de Celdex Butylprimer aan.



Onderhoudsinspectie

Door middel van periodieke inspecties moeten ontstane schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. Herstelwerkzaamheden moeten in overleg met Celdex worden uitgevoerd, voordat er gevolgschade ontstaat. Alvorens tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van belang om de oorzaak van de schade aan de afdichting vast te stellen en Celdex naar aanvullend advies te vragen. Door een gerichte visuele inspectie of door bepaling in een laboratorium is een schade te beoordelen.

Bij twijfel

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex. Wij maken graag een projectgericht advies voor u !

Celdex

Celdex is een toonaangevend producent van kunststof-schuimproducten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Ontdek de vele mogelijkheden van onze producten:

- Vulstroken en vulblokken
- Steenwol vulblokken en stroken
- Enkelzijdig klevende schuimbanden
- Dubbelzijdig klevende schuimbanden
- Compressiebanden
- Butylbanden en butyltapes
- Brandwerende producten
- Tapes
- Ontdreuningsmaterialen
- Purschuimen, kitten en lijmen

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.