

Celdex Butyltape 70S zwart/lood

Datum: 09-2012

Omschrijving

Celdex Butyltape 70S zwart/lood is een hoogwaardige crosslinked geëxtrudeerd grijs butylrubber, enkelzijdig voorzien van een zwart- of loodkleurige scheurbare folie. Aan de andere zijde wordt het butylrubber beschermd door een eenvoudig verwijderbare schutfolie. Deze butyltape is geschikt als duurzame afdichting in vliesgevels, HSB elementen, staalconstructies en beplating. Als lucht- en waterdichte aansluiting bij stelkozijnen, serres en terrasoverkappingen. Als voegafdichting bij aansluitvoegen in betonconstructies. Als luchtdichting van ventilatiekanalen. Als afdichting van dakranddetails. Als reparatiemiddel van goten en regenpijpen. Leverbaar op rol.

Kenmerken

- cross-linked grijs butylrubber
- blijvend elastisch, hardt niet uit
- hoge kleefkracht
- enkelzijdig voorzien van een scheurbare laminaatfolie (zwart- of loodkleurig)
- verwijderbaar schutfolie aan andere zijde
- als duurzame afdichting in vliesgevels, HSB elementen, staalconstructies en beplating
- als lucht- en waterdichte aansluiting bij stelkozijnen, serres en terrasoverkappingen
- als voegafdichting bij aansluitvoegen in betonconstructies
- als luchtdichting van ventilatiekanalen
- als reparatiemiddel van goten en regenpijpen
- leverbaar op rol



Technische specificaties

Soortelijk gewicht butyl	1,48 gr/cm ³
Kleur butyl	Grijs
Dikte butyl	0.7 mm
Kleur folie	zwart- of loodkleurig
Toleranties	+/- 10% (dikte) +/- 2 mm (breedte)
Wateropname	Geen
Waterdampdoorlaatbaarheid	Geen
Chemische bestendigheid	Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën.
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Applicatietemperatuur	> +5°C
Trekkracht volgens MEL 052	> 15N/cm
UV-bestendigheid	Goed
Opslag/houdbaarheid 20°C	1 jaar in gesloten verpakking

Uitvoeringen



Enkelzijdig voorzien van een scheurbare laminaatfolie (zwart- of loodkleurig)



Leverbaar op rol

Celdex Butyltape 70S zwart/lood

Producteigenschappen

Celdex Butyltape 70S Zwart of Lood beschikt over een duurzaam flexibel blijvende butylrubber kleefmassa, die zich verder kenmerkt door een onmiddellijke hechting en hoge kleefkracht op diverse ondergronden. De definitieve kleefkracht wordt versterkt door een lichte migratie met de ondergrond. Na voorbehandeling van de ondergrond kan het product direct vanaf de rol aangebracht worden. De butyltape is, na verwijdering van de schutfolie, door zijn scheurbaarheid eenvoudig op lengte te maken. Op de Celdex aandrukroller na heeft u verder geen verwerkingsapparatuur nodig. Butyltape 70S hardt niet uit, is blijvend elastisch, heeft een goede temperatuurbestendigheid en bevat geen vluchtige bestanddelen of oplosmiddelen.

Verwerkingsrichtlijnen

Gebruikvooriederevoegbreedte de juiste afmeting. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Na het aanbrengen dient u de Celdex Butyltape 70S Zwart of Lood handmatig of met de Celdex aandrukroller nauwkeurig aan te drukken. Poreuze of zuigende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteen, metselwerk, gestort- en prefab beton voorbehandelen met Celdex Butylprimer (transparant) of vooraf hechtproeven doen. Vermijd luchtblaasjes tijdens het aanbrengen. Wanneer de Butyltape dient als vervanging van bitumentape, dienen alle bitumenrestanten en vetigheden te worden verwijderd met een oplosmiddel. Daarna Celdex Butyltape 70S ten minste 10 cm breder dan de oude bitumenstrook aanbrengen. Het product in de gesloten originele verpakking opslaan.



Veiligheid

Voor verwerking van Celdex Butyltape 70S Zwart/Lood gelden geen specifieke veiligheidsrichtlijnen. Voor verwerking van Celdex Butylprimer dient men beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Vraag voor gebruik het veiligheidsinformatieblad van de Celdex Butylprimer aan.

Onderhoudsinspectie

Door middel van periodieke inspecties moeten ontstane schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. Herstelwerkzaamheden moeten in overleg met Celdex worden uitgevoerd, voordat er gevolgschade ontstaat. Alvorens tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van belang om de oorzaak van de schade aan de afdichting vast te stellen en Celdex naar aanvullend advies te vragen. Door een gerichte visuele inspectie of door bepaling in een laboratorium is een schade te beoordelen.

Bij twijfel

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex. Wij maken graag een projectgericht advies voor u !

Celdex

Celdex is een toonaangevend producent van kunststof-schuimproducten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Ontdek de vele mogelijkheden van onze producten:

- Vulstroken en vulblokken
- Steenwol vulblokken en stroken
- Enkelzijdig klevende schuimbanden
- Dubbelzijdig klevende schuimbanden
- Compressiebanden
- Butylbanden en butyltapes
- Brandwerende producten
- Tapes
- Ontdreningsmaterialen
- Purschuimen, katten en lijmen

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.