



Celdex Steenwol cannelurevulling

Prod. nr.: 1.21
Datum: 01-04-2015

Omschrijving:

Celdex Steenwol cannelurevullingen zijn op maat gesneden brandwerende (Klasse A1 volgens DIN 4102) geprofileerde afdichtingsmaterialen vanuit steenwol (ca. 24 kg/m³). Steenwol cannelurevullingen bieden bescherming tegen brand, tocht, stof, warmteverlies en geluid bij geprofileerde stalen daken wandbeplating of bij andere toepassingen waar maatwerk en brandwerendheid vereist zijn. De steenwol cannelurevullingen zijn met of zonder zwarte akoestische folie leverbaar.

Kenmerken:

- brandwerend geprofileerd steenwol
- beschermt tegen brand, tocht, stof, warmteverlies en geluid
- leverbaar met of zonder zwarte akoestische folie
- eenvoudige montage

Technische specificaties:

Densiteit kg/m ³	ca. 24 kg/m ³
Kleur steenwol	Geel
Kleur akoestische folie	Zwart
Brandgedrag	Onbrandbaar A1 DIN 4102 Teil 1
Wateropname in % 7 dagen	Geen
Warmte geleidingscoëfficiënt	0.035 W/mK
Temperatuurbestendigheid	+750°C
Chemische bestendigheid	Goed
Opslag/houdbaarheid 20°C	1 jaar in gesloten verpakking

