

iiyama IPS液晶モニタ 27型 ProLite XUB2792HSU-B5

液晶パネル	LCDパネル種類	IPS方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角: 68.6cm(27型) 16:9
	最大表示範囲	水平597.8mm×垂直336.3mm
	画素ピッチ	0.311mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	4ms (GtoG)
	輝度	250cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 80,000,000:1 (Adv. Contrast機能時)
	表示色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平: 31~83kHz 垂直: 55~75Hz
デジタル走査周波数		水平: 31~85kHz 垂直: 55~75Hz
表示可能解像度		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-Sub × 1
	デジタル	HDMI × 1 / DisplayPort × 1
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mmステレオミニジャック)
USBハブ		USB2.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期: TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ: 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル: DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5mmステレオミニジャック
昇降スタンド&スィーベル		対応 (上下150mm & 左右各45°)
入力電源		AC100~240V 50/60Hz
消費電力		標準: 17.5W (最大40W)、スタンバイモード時: 0.5W (最大)
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行mm)		612.0 (幅) × 393.5~543.5 (高) × 209.5 (奥行) mm
重量		6.3kg (4.6kg スタンド含まず)
梱装箱サイズ、総重量		693 (幅) × 170 (高) × 440 (奥行) mm 8.3kg
角度調節範囲		上方向23°、下方向5°
セキュリティ		盗難防止ロック用ホール
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件		動作時: 温度 5~35°C 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60°C 湿度10~90% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.5m) / HDMIケーブル (1.5m) /電源コード (1.8m) /オーディオケーブル (1.5m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース/L型ドライバー セーフティー&クイックスタートガイド

寸法図

