

Objemy výplňového betonu tvárnic

Označení	Rozměry (L/B/H)	Počet tvárnic do 1 m ²	Počet tvárnic do 1 m ³	Objem výplňového betonu (orientační hodnoty)			Objem malty (orientační hodnoty)		
	[mm]	[ks]	[ks]	[l/ do tvárnice]	[m ³ betonu/m ² zdiva]	[m ³ betonu/m ³ zdiva]	[l_malty/na tvárnici]	[l_malty/m ² zdiva]	
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	ZB 20-20	500 / 200 / 200	10	50	11,80	0,118	0,590	-	-
	ZB 20-30	500 / 300 / 200	10	34	20,90	0,209	0,711	-	-
	ZB 20-40	500 / 400 / 200	10	25	29,70	0,297	0,743	-	-
	ZB 25-15	500 / 150 / 250	8	53,3	9,50	0,076	0,507	-	-
	ZB 25-20	500 / 200 / 250	8	40	14,80	0,118	0,592	-	-
	ZB 25-30	500 / 300 / 250	8	26,7	25,80	0,206	0,688	-	-
	ZB 25-40	500 / 400 / 250	8	20	34,50	0,276	0,690	-	-
	ZB 25-50	300 / 500 / 250	13,3	26,7	24,70	0,329	0,659	-	-
FACE BLOCK	HX 2/19 A	390 / 190 / 190	12,5	62,5	6,47	0,081	0,404	1,10	13,78
	HX 2/19 B	390 / 195 / 190	12,5	62,5	5,60	0,070	0,350	1,10	13,78
	HX 2/19 2B	390 / 200 / 190	12,5	62,5	4,68	0,059	0,293	1,10	13,78
	HX 2/19 3B	395 / 195 / 190	12,5	62,5	5,85	0,073	0,366	1,10	13,78
	HX 2/19 4B	400 / 195 / 190	12,5	62,5	5,43	0,068	0,340	0,74	9,26
	HX 2/19 5B	400 / 200 / 190	12,5	62,5	4,18	0,052	0,261	0,74	9,26
	HX 2/19 6B	395 / 200 / 190	12,5	62,5	5,05	0,063	0,316	1,10	13,78
CRASH BLOCK	HX 4/19 R	390 / 190 / 190	12,5	62,5	1,26	0,016	0,079	1,102	13,78
	HX 6/19 R	290 / 190 / 190	16,7	83,3	1,26	0,021	0,105	0,912	15,20
	HX 8/19 R	190 / 190 / 190	25	125	0,63	0,016	0,079	0,722	18,05
	HX 4/9 RO	390 / 190 / 90	25	125	0,60	0,015	0,075	0,912	22,80
SIMPLE BLOCK	HX 1/20/AF	400 / 200 / 150	16,7	83,3	6,20	0,103	0,517	-	-
	HX 2/20/AF	400 / 200 / 150	16,7	83,3	6,10	0,102	0,508	-	-
	HX 3/20/AF	200 / 200 / 150	33,3	166,7	2,20	0,073	0,367	-	-
	HX 1/30/AF	400 / 300 / 150	16,7	55,6	11,23	0,187	0,624	-	-
RONDE BLOCK	RB 1/20	400 / 200 / 200	12,5	62,5	5,39	0,067	0,337	-	-
	RB 2/20	200 / 200 / 200	33,3	166,7	2,69	0,090	0,449	-	-

* Pozn. U tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK uvažováno množství malty pro vyplnění spár tloušťky 10 mm (skladebný modul 400 / 200 mm)