



Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Podlahová krytina
1.01	Zádvěří	4,81	<podlahová krytina>
1.02	Chodba	9,75	<podlahová krytina>
1.03	Obývací pokoj	35,26	<podlahová krytina>
1.04	Kuchyně	8,33	<podlahová krytina>
1.05	Komora	1,91	<podlahová krytina>
1.06	WC + prád	2,75	<podlahová krytina>
1.07	Techn. místn.	10,25	<podlahová krytina>
1.08	Ložnice	13,06	<podlahová krytina>
1.09	Koupelna	6,15	<podlahová krytina>
1.10	Pracovna	10,23	<podlahová krytina>
1.11	Terasa	11,04	<podlahová krytina>
		113,54	

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Rostlý terén
- Terén přilepovaný hutěný
- Hutěný železobetonový podklad tloušťky 32-45 mm po vrstvách max. 250 mm na 2,5 MPa
- Zdivo z cihel POROTHERM 42,5 T Profi na maltu TM (Rw = 48 dB)
- Příčka tl. 175 mm z cihel POROTHERM 17,5 P + D na maltu M2,5 (Rw = 45 dB)
- Příčka tl. 190 mm z cihel POROTHERM 19 AKU na maltu M2,5 (Rw = 52 dB)
- Příčka tl. 115 mm z cihel POROTHERM 11,5 P+O na maltu M2,5 (Rw = 44 dB)
- Dřevěné konstrukce
- Konstrukce železobetonové
- Konstrukce betonové obecné
- Konstrukce z betonu proslábené B16
- Tepelná izolace v konstrukci z desek polystyren (extrudovaný polystyren)
- Tepelná izolace minerální v rohových a pasech

136,80 m²
59,78 m²

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PODPIS		
		FORMÁT:	A2
		DATUM:	07/2016
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 1. NP	STUPĚŇ:	DSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	06/2016
NÁZEV STAVBY:	Výstavba RD na p.p.č. 1837/29	Č. VÝKRESU:	D.1.1.b.2.
		1 : 50	