



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA, STĚNY	STROP	m ²
1.01	ZÁDVEŘÍ	DLAŽBA, MALBA	SDK POHLED, MALBA	4,9
1.02	POKOJ	PLOVOUCÍ PODLAHA, MALBA	SDK POHLED, MALBA	13,7
1.03	POKOJ	PLOVOUCÍ PODLAHA, MALBA	SDK POHLED, MALBA	13,8
1.04	KOUPELNA	DLAŽBA, OBKLAD 2,25m	SDK POHLED, MALBA	5,7
1.05	WC	DLAŽBA, OBKLAD 2,25m	SDK POHLED, MALBA	1,9
1.06	KOMORA	DLAŽBA, OBKLAD 2,25m	SDK POHLED, MALBA	3,0
1.07	CHODBA	DLAŽBA, OBKLAD 2,25m	SDK POHLED, MALBA	17,2
1.08	LOŽNICE	PLOVOUCÍ PODLAHA, MALBA	SDK POHLED, MALBA	10,5
1.09	ŠATNA	PLOVOUCÍ PODLAHA, MALBA	SDK POHLED, MALBA	4,4
1.10	KUCHYŇ, POKOJ	PLOVOUCÍ PODLAHA, MALBA	SDK POHLED, MALBA	36,3
1.11	TERASA	DLAŽBA BETONOVÁ		21,0

- (B)** ODTAH DIGESTOŘE PROVÉST PVC TROUBOU DN 140mm, POTRUBÍ BUDE VYTAŽENO NAD STŘEŠNÍ KRYTINU, KDE BUDE UKONČENO ORIGINALNÍ VENTILAČNÍ HLAVICÍ DODÁVANOU JAKO DOPLNĚK KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ
- (Z)** DLAŽBA VYTVOŘENÁ PREFA BETONOVÝMI OBRUBNÍKY DO BETONOVÉHO LOŽE A ZÁMKOVOU DLAŽBOU KLADENOU DO PÍSKOVÉHO LOŽE VE SKLADBĚ DLE VÝROBCE DLAŽBY POJEZDNÁ TL. 80mm, POCHŮZNÁ TL. 60mm
- (O)** OKAPNÍ CHODNÍK ŠÍŘE 350mm VYTVOŘENÝ PREFA BETONOVÝMI ZÁHONOVÝMI OBRUBNÍKY A PRANÝM ČISTÝM KAČÍRKEM FRAKCE 32-63mm. VRCHNÍ HRANA OBRUBNÍKU BUDE VYTAŽENÁ cca 50mm NAD PŘÍLEHLÝ UPRAVENÝ TERÉN

T STAHOVACÍ SCHODIŠTĚ

LEGENDA HMOT:

-  ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 17,5 A 8
-  ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 44PROFI