



RØNDE VANDVÆRK.

100 års jubilæum

Vandværket blev oprettet i sommeren 1907. Den 15 juni 1907 blev der lånt kr. 500,- i Thorsager Pastorats Spare- og lånekasse til etablering af værket.

Et kildevæld syd for St. Baunehøj blev udnyttet v. hjælp af 2 mindre brønde og en større, som blev brugt som udligningsbeholder, reservoir og højdebeholder.

Der var fra starten 67 forbrugere.

Den første vandværksbestyrelse blev valgt på en generalforsamling den 3. februar 1908.

De første tilgængelige regnskabstal er fra 1914 og viste en omsætning på kr. 1.413,73,- og et overskud på kr. 84,73,-

I 1921 blev der lavet en 6" boring med pumpe ca. 150 m syd for højskolen - midt i byen -, men boringen gav for lidt og blev sandsynligvis aldrig rigtigt brugt.

I 1924 blev det første tilgængelige kopsæt (vedtægter) lavet.

Efterhånden begyndte kildevældet at svigte, og i 1936 blev der på stedet lavet en 6" boring til 17m dybde samt et pumpehus med hydrofor, pumper og trykfilter. Kapaciteten var 12-14 m³/h.

Pris i alt ca. kr. 8.000,-

I 1943 blev der foretaget en ny 8" boring og 14,65m dyb på stedet på grund af faldende vandstand i den gamle.

I 1944 blev der lavet 12" boring i midten af byen (stedet er ukendt). Boringen gav 7 m³/h og er formentlig ikke blevet brugt.

I 1945 blev der lavet en højdebeholder på 250m³. Det er formentlig den ældste af de eksisterende højdebeholdere i Slotsparken.

Efter krigen er behovet for mere vand øjensynligt steget, og i 1953 blev der prøveboret hvor det nuværende vandværk på Skolevej er beliggende. Boringen var på 10" og 42,2m dyb.

Denne prøveboring gav så godt et resultat, at det blev besluttet at opføre et nyt vandværk på stedet.

Første del af det nuværende vandværk blev opført i 1954 og indeholdt boring, 2 stk.

rentvandspumper og en 50 m³ rentvandsbeholder. Der blev endvidere etableret en mellembeholder på 100m³ samt 2 stk. 15 m³/h pumper på en lejet grund ved højskolen. Lejemålet løb i 49 år.

Hermed er Rønde bys nuværende vandsystem etableret med oppumning i ådalen ved Knubro bæk, oppumning til mellembeholderen og oppumning til højdebeholderen. Dette 3 delte trykssystem er nødvendigt på grund af den store højdeforskel mellem forbrugerne.

Prisen for etablering af det nye vandværk var Kr. 212.374,-

I 1967 blev der etableret forsyning fra Rønde Vandværk til Skrejrup by.

I 1972 blev vandværket udvidet med en filterbygning og yderligere en rentvandsbeholder.

I 1976 blev der etableret en forsyningsledning til Følle, og Rønde Vandværk leverer i dag vand til industriområdet i Følle, og kan - hvis nødvendigt - levere vand til Følle by.

I 1985 blev den nyeste boring i engen ved Knubro bæk etableret, og herefter er vandværket etableret som det overordnet ser ud i dag.

I 1996 blev der lavet en ny lejeaftale på 50 år med højskolen omkring mellembeholderen.

I 2006 blev der oppumpet ca. 164.000,- m³ vand, og solgt ca. 154.000,- m³ til ca. 1.200 forbrugere.

I spildet på ca. 10.000,- m³ indgår brandhaner, byggevand m.m. og det er således lykkedes for vandværket efterhånden at få styr på ledningsnettet.

Vandværket er løbende blevet moderniseret og fremstår i dag som et velfungerende gennemautomatiseret anlæg, der leverer rent og sundt drikkevand. Vandet bliver jævnligt analyseret for alle de af myndighederne krævede stoffer - bakterier, pesticider, kimal, tungmetaller m.m. - og alle analyser overholder de stillede grænseværdier.