

**Mønsted Vandværk**  
**Blegevej 11, Mønsted**  
**8800 Viborg**  
**Att.: Jørgen Godthåb Nielsen**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00544601-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00544601  
**Kundenr.:** CA0005323  
**Modt. dato:** 17.05.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Mønsted Vandværk. B1. DGU 66.1741 - 61032 - V20002400 / 4763000701  
**DGU-nr:** 66.1741  
**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol  
**Prøvedtagning:** 17.05.2017 kl. 10:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S TOP  
**Analyseperiode:** 17.05.2017 - 01.06.2017

**Prøvemærke:** Boring 66.1741

Lab prøvenr:	80189514	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Inddampningsrest	250	mg/l			10	DS 204	12
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.012	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	0.003	mg/l			0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	22	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.026	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	36	mg/l			1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid (F)	0.14	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	24	mg/l			0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l			5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	120	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.35	mg/l			0.1	DS/EN 1484	12
<b>Metaller</b>							
Arsen (As)	0.41	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Barium (Ba)	21	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Bor (B)	14	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Calcium (Ca)	51	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l			0.04	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l			0.01	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Kalium (K)	1.0	mg/l			0.05	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Magnesium (Mg)	3.7	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l			0.005	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Natrium (Na)	20	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
Nikkel (Ni)	0.70	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	30
<b>Chlorphenoler</b>							
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
<b>Pesticider</b>							
2,6-DCPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0.012	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
2,6-dichlorbenzoesyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
4-CPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
4-nitrophenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Mønsted Vandværk**  
**Blegevej 11, Mønsted**  
**8800 Viborg**  
**Att.: Jørgen Godthåb Nielsen**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00544601-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00544601  
**Kundenr.:** CA0005323  
**Modt. dato:** 17.05.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Mønsted Vandværk. B1. DGU 66.1741 - 61032 - V20002400 / 4763000701  
**DGU-nr:** 66.1741  
**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 17.05.2017 kl. 10:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S TOP  
**Analyseperiode:** 17.05.2017 - 01.06.2017

**Prøvemærke:** Boring 66.1741

Lab prøvenr:	80189514	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
AMPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	14
Atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Bentazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
CGA 62826	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
CGA 108906	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Desethyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	28
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Dichlobenil	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC-MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	28
Diuron	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Glyphosat	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC-MS/MS	14
Hexazinon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Hydroxyatrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	22
Hydroxysimazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
MCPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Mechlorprop (MCP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metalaxyl-M	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
Metribuzin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Simazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	20

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	9.8	°C		DS/EN ISO 19458	A
pH	7.8	pH		DS/EN ISO 10523	A

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Mønsted Vandværk**  
**Blegevej 11, Mønsted**  
**8800 Viborg**  
**Att.: Jørgen Godthåb Nielsen**
**Rapportnr.:** AR-17-CA-00544601-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00544601  
**Kundenr.:** CA0005323  
**Modt. dato:** 17.05.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Mønsted Vandværk. B1. DGU 66.1741 - 61032 - V20002400 / 4763000701  
**DGU-nr:** 66.1741  
**Prøvetype:** Råvand - Boringskontrol  
**Prøveudtagning:** 17.05.2017 kl. 10:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S TOP  
**Analyseperiode:** 17.05.2017 - 01.06.2017

**Prøvemærke:** Boring 66.1741

Lab prøvenr:	80189514	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Ledningsevne	39	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	7.6	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A

**Underleverandør:**


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Dansk Vand- og Naturcenter , dvn@dv.dk, Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe  
Viborg Kommune Natur og Vand , Kopimodtager drikkevand, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

01.06.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Ulla Bøgedal  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse