

Mønsted Vandværk
Blegevej 11, Mønsted
8800 Viborg
Att.: Jørgen Godthåb Nielsen

Rapportnr.: AR-15-CA-00309477-01
Batchnr.: EUDKVE-00309477
Kunde nr. CA0005323
Modt. dato: 03.06.2015

Analyserapport

Prøvested: Mønsted Vandværk. B3. DGU 66.1351 - V20002400 / 4763000703
DGU-nr: 66.1351
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning: 03.06.2015 kl. 10:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 03.06.2015 - 15.06.2015

Prøvemærke: Boring 66.1351

Lab prøvenr:	80237337	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Inddampningsrest	260	mg/l			10	DS 204	12
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	0.010	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l			0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	27	mg/l			0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.032	mg/l			0.01	DS/EN ISO 6878 auto Skalar	10
Chlorid	34	mg/l			1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.13	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	26	mg/l			0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l			5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	114	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
Metaller							
Arsen (As)	0.48	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Barium (Ba)	21	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Bor (B)	15	µg/l			1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Calcium (Ca)	51	mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Cobolt (Co)	< 0.04	µg/l			0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l			0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Kalium (K)	1.0	mg/l			0.2	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Magnesium (Mg)	3.9	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l			0.005	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Natrium (Na)	17	mg/l			0.1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Nikkel (Ni)	0.13	µg/l			0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.50	mg/l			0.1	DS/EN 1484	12
Chlorphenoler							
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC/MS	15
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC/MS	15
Pesticider							
2,6-DCPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
2,6-dichlorbenzoesyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
4-CPP	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
4-nitrophenol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Mønsted Vandværk
Blegevej 11, Mønsted
8800 Viborg
Att.: Jørgen Godthåb Nielsen

Rapportnr.: AR-15-CA-00309477-01
Batchnr.: EUDKVE-00309477
Kunde nr. CA0005323
Modt. dato: 03.06.2015

Analyserapport

Prøvested: Mønsted Vandværk. B3. DGU 66.1351 - V20002400 / 4763000703
DGU-nr: 66.1351
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning: 03.06.2015 kl. 10:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 03.06.2015 - 15.06.2015

Prøvemærke: Boring 66.1351

Lab prøvenr:	80237337	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊞) Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
AMPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC/MS/MS	14
Atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Bentazon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
CGA 62826	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
CGA 108906	0.012	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Desethyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desethyl-desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	28
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Desisopropyl-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Dichlobenil	< 0.01	µg/l			0.01	M 0352 GC/MS	15
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	28
Diuron	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Ethylenthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Glyphosat	< 0.01	µg/l			0.01	M 8270 LC/MS/MS	14
Hexazinon	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Hydroxyatrazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	22
Hydroxysimazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
MCPA	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Mechlorprop (MCPP)	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metalaxyl	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	24
Metribuzin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Simazin	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC/MS/MS	20

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.3	°C		DS/EN ISO 19458	A
pH	7.9	pH		DS/EN ISO 10523	A

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Mønsted Vandværk
Blegevej 11, Mønsted
8800 Viborg
Att.: Jørgen Godthåb Nielsen

Rapportnr.: AR-15-CA-00309477-01
Batchnr.: EUDKVE-00309477
Kunde nr.: CA0005323
Modt. dato: 03.06.2015

Analyserapport

Prøvested: Mønsted Vandværk. B3. DGU 66.1351 - V20002400 / 4763000703
DGU-nr: 66.1351
Prøvetype: Råvand - Boringskontrol
Prøveudtagning: 03.06.2015 kl. 10:45
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 03.06.2015 - 15.06.2015

Prøvemærke: Boring 66.1351

Lab prøvenr:	80237337	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊘) Um (%)
			Min.	Max.			
Oplysninger fra prøvetager							
Ledningsevne	38	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	5.5	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814	A

Underleverandør:


A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Dansk Vand- og Naturcenter, dvn@dvn.dk, Kærsgårdvej 7, Skørbæk, 9240 Nibe
Viborg Kommune Natur og Vand, Kopimodtager drikkevand, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

15.06.2015

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Kirsten From Andersen
Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør