



GALIA

R-PB22R-X

SPECIFICATION

- Pressure balanced valve
- 2 individual functions, not shared
- Flow: 22L/min. [4.8 gpm] @60psi
- Integrated service valve with non-return valves
- Test cap included
- Available connection : PEX,PEX expansion & NPT/welded
- Adjustment MIN / MAX of 25mm [1"]
- Temperature carriage : CAR-HY-PB-RO40-01
- Limited lifetime warranty
- Cartridge included with the trim

PRODUCTS No.

| | |
|-----------|--|
| R-PB22R-X | Valve Rough Tenzo pro 2 functions rotary |
|-----------|--|

AVAILABLE FINISHES

- Refer to the catalog for available finishes

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product of before proceeding to any installation please consult the guide.
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

SPÉCIFICATION

- Valve pression balancée
- Débit: 22L/min. [4.8 gpm] @60psi
- Valve de service intégré avec clapets anti-retour
- Capuchon d'essai inclus
- connexions disponibles : PEX,PEX expansion et NPT/soudé
- Ajustement MIN / MAX de 25mm [1"]
- Cartouche température: CAR-HY-PB-RO40-01
- Garantie à vie limitée
- Cartouche incluse avec la finition

No. PRODUITS

| | |
|-----------|--|
| R-PB22R-X | Brut de Valve Tenzo pro 2 fonctions rotative |
|-----------|--|

FINIS DISPONIBLE

- Se référer au catalogue pour les finis disponible

CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.

