

TZG1-XX-RU/S8, TZG1-XX-RU/S10, TZG1-XX-RU/S12,
TZG11-XX-RU/S8, TZG11-XX-RU/S10, TZG11-XX-RU/S12

SPÉCIFICATION

- BOÎTIER DE COLONNE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ, GRADE #304
- FAÇADE EN VERRE TREMPÉ DE 6MM D'ÉPAISSEUR
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- 3 VALVES D'ARRÊT AVEC CONTRÔLE DE VOLUME
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

OPTION DISPONIBLE

- DISPONIBLE AVEC OU SANS JETS DE CORPS
- CHOIX DE 3 TÊTES DE DOUCHE (8",10",12")
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

FINIS DISPONIBLE

- VERRE TREMPÉ : FINIS EN VINYLE LAMINÉ
SE RÉFÉRER AU SITE INTERNET POUR LE CHOIX DE COULEUR.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	TZG1-XX-RU/S8	TZG1-XX-RU/S10	TZG1-XX-RU/S12	TZG11-XX-RU/S8	TZG11-XX-RU/S10	TZG11-XX-RU/S12
TÊTE DOUCHE	SSTS-08-R	SSTS-10-R	SSTS-12-R	SSTS-08-R	SSTS-10-R	SSTS-12-R
DOUCHETTE	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212
SUPPORT	HS-302	HS-302	HS-302	HS-302	HS-302	HS-302
BOYAU	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-150	SSHE-150	SSHE-150
BEC	R-35	R-35	R-35	R-25	R-25	R-25

DÉBIT

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (6)	14.5 L/MIN [3.8 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

