

TZG3-XX-NU/S812, TZG3-XX-NU/S8, TZG3-XX-NU/S812, TZG13-XX-NU/S8

**SPÉCIFICATION**

- BOÎTIER DE COLONNE DE DOUCHE EN ALUMINIUM
- FAÇADE EN VERRE TREMPÉ DE 6MM D'ÉPAISSEUR
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- VALVE DÉVIATRICE 3 FONCTIONS AVEC ZONE INTERMÉDIAIRE
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

**OPTION DISPONIBLE**

- DISPONIBLE AVEC OU SANS JETS DE CORPS
- CHOIX DE 2 TÊTES DE DOUCHE (8"x 8" AND 8"x 12")
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

**FINIS DISPONIBLE**

- VERRE TREMPÉ : FINIS EN VINYLE LAMINÉ
- SE RÉFÉRER AU SITE INTERNET POUR LE CHOIX DE COULEUR.

**ACCESSOIRES**

ACCESSOIRE	TZG3-XX-NU/S812	TZG3-XX-NU/S8	TZG13-XX-NU/S812	TZG13-XX-NU/S8
TÊTE DOUCHE	SSTS-812-N	PVTS-08-Q	SSTS-812-N	PVTS-08-Q
DOUCHETTE	HS-212	HS-212	HS-212	HS-212
SUPPORT	HSH-302	HSH-302	HSHC-101-70	HSHC-101-70
BOYAU	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-150	SSHE-150
BEC	R-36	R-36	R-26	R-26

**DÉBIT**

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (2)	9.7 L/MIN [2.6 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

**GARANTIE**

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

