

TZST-08.1L, TZSTC-08.1L, TZSTBL-08.1L

SPÉCIFICATION

- COLONNE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE GRADE #304
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- 4 VALVES D'ARRÊT AVEC CONTRÔLE DE VOLUME
- TÊTE DE DOUCHE AVEC LUMIÈRES DEL ALIMENTÉES PAR UNE TURBINE GÉNÉRATRICE
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

OPTION DISPONIBLE

- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

FINIS DISPONIBLE

- INOX BROSSÉ : TZST-08.1L
- NOIR MIROIR : TZSTBL-08.1L
- CHROME : TZSTC-08.1L

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	TZST-08.1L	TZSTC-08.1L	TZSTBL-08.1L
TÊTE DOUCHE	BJ-08.1-2L	BJ-08.1-2L	BJ-08.1-2L
DOUCHETTE	HS-203	HS-203	HS-203
SUPPORT	HS-302	HS-302	HS-302
BOYAU	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175
BEC	R-36	R-36	R-36

DÉBIT

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (5)	13.6 L/MIN [3.6 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION. 5 ANS SUR LE SYSTÈME DE LUMIÈRE

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

