

TZST-13L, TZSTC-13L, TZSTBL-13L,
TZST-13L/B36, TZSTC-13L/B36, TZSTBL-13L/B36

SPÉCIFICATION

- COLONNE DE DOUCHE EN ACIER INOXYDABLE GRADE #304
- VALVE THERMOSTATIQUE ½"
- VALVE DÉVIATRICE 3 FONCTIONS AVEC ZONE INTERMÉDIAIRE
- TÊTE DE DOUCHE AVEC LUMIÈRES DEL ALIMENTÉES PAR UNE TURBINE GÉNÉRATRICE
- ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE
- BOYAUX D'ALIMENTATION ½" À HAUT DÉBIT
- EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE
- PRESSION : MINIMUM 35 PSI, MAXIMUM 80 PSI
- CONNEXION ½" FEMELLE

OPTION DISPONIBLE

- AJOUT D'UN BEC DE BAIN DÉVIATEUR (RÉF. MODÈLE TZST-13/B36)
- REMPLACEMENT DU SUPPORT DE DOUCHETTE PAR UN RAIL DE DOUCHE

FINIS DISPONIBLE

- INOX BROSSÉ : TZST-13L
- NOIR MIROIR : TZSTBL-13L
- CHROME : TZSTC-13L

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	TZST-13L	TZSTC-13L	TZSTBL-13L	TZST-13L/B36	TZSTC-13L/B36	TZSTBL-13L/B36
TÊTE DOUCHE	BJ-13-3L	BJ-13-3L	BJ-13-3L	BJ-13-3L	BJ-13-3L	BJ-13-3L
DOUCHETTE	HS-204	HS-204	HS-204	HS-204	HS-204	HS-204
SUPPORT	SHHC-101	SHHC-101	SHHC-101	SHH-302	SHH-302	SHH-302
BOYAU	SSHE-125	SSHE-125	SSHE-125	SSHE-175	SSHE-175	SSHE-175
BEC	N/A	N/A	N/A	R-36	R-36	R-36

DÉBIT

VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7.9 GPM] @ 60 PSI
TÊTE DOUCHE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
DOUCHETTE	9.5 L/MIN [2.5 GPM] @ 60 PSI
JETS (2)	9.7 L/MIN [2.6 GPM] @ 60 PSI
BEC DÉVIATEUR	17 L/MIN [4.5 GPM] @ 60 PSI
BEC	19.7 L/MIN [5.2 GPM] @ 60 PSI

GARANTIE

PRODUITS COUVERTS PAR UNE GARANTIE À VIE LIMITÉE CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION. 5 ANS SUR LE SYSTÈME DE LUMIÈRE

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE PRODUIT OU AVANT DE PROCÉDER À TOUTE INSTALLATION VEUILLEZ CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION.

