

AiGuard 捲門衛士 - 規格表

功能列表

品名	捲門衛士
型號	輕量/保全版
尺寸	長13.9 寬10.3 厚5.2公分
重量	550公克
內容物	主機1台、磁簧1組(僅保全版)、防拷貝滾碼遙控器2個、使用手冊 1本、保固手冊1本
使用人數	標配手機開門權限2位 (手機額度可加購, 最高無上限)
管理方式	手機APP、Siri&Google聲控、遙控器 近遠端開&關捲門 ※緊急開門: 近端模式、遙控器
權限時效	捲門開關通知、忘關門提醒 (僅保全版)
捲門通知	捲門開關通知、忘關門提醒 (僅保全版)
適用捲門	傳統捲門、快速捲門、滑升門、橫走門、柵欄機
系統支援	iOS系統、Android系統、2.4GWiFi、智慧管家APP
保固期限	一年

材質 & 詳細規格

主機材質	ABS樹脂
WiFi訊號	802.11 b/g/n (WiFi)
WiFi安全	WPA2-PSK (AES)
網路需求	上傳及下載 5mbps 以上, WiFi訊號需達 -70dbm 以上
工作頻率	395 MHz
工作電壓	100 V – 230 V (AC)
工作電流	100 mA
儲存環境	乾燥陰涼處
NCC型式認證號碼	CCAK16LP0990T9 (請查看第三頁, 附件一)
專利字號	發明第 I563764 號、新型第 M522987 號
出品製造	台灣設計製造、台灣智慧服務股份有限公司出品

配件規格	
品名	防拷貝滾碼遙控器 (捲門衛士專用)
尺寸	長5.5 寬3 厚1.5公分
對應主機	捲門衛士主機
發射距離	10 – 20公尺 (完全空曠無遮蔽物時)
捲門管理	開啟捲門、關閉捲門、鎖定捲門、配對學習
工作頻率	395MHz
電池規格	23A (6V)
NCC型式認證號碼	CCAI12LP2110T2
產地	台灣設計製造

晶復科技股份有限公司

低功率射頻電機型式認證證明

- 一、申請者：台灣智慧服務股份有限公司
(新竹市東區高峰路207巷17號)
二、製造廠商：勁點科技有限公司
三、器材名稱：ESP8266-E803 WLAN 模組
四、廠牌型號：amazipoint / E803-DIP16-IPEX
五、發射功率：2412 MHz ~ 2462 MHz：22.62 dBm
(電場強度)
六、工作頻率：2412 MHz ~ 2462 MHz
七、審驗日期：105 年 05 月 27 日
八、審驗合格標識式樣：

CCAK16LP0990T9



說明：

1. 請依上列標識式樣自製標識，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標識。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標識使用權專屬取得本證明者。依電信管制射頻器材審驗辦法第15條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用型式認證標識，並於次日起30天內，應檢具「電信管制射頻器材審驗合格標識或符合性聲明標識同意使用備查表」送本會備查。

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範(適用3.10.1章節)之規定。
2. 本器材使用A2401 PCB Antenna，廠牌/型號：amazipoint/ A2401，天線增益：3 dBi。
3. 驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
4. 本器材使用平台名稱：捲門衛士，廠牌/型號：智慧管家FamilyAsyst AiGuard / AiGuard V1.0。
5. 本公司僅對無線射頻特性(技術規格)辦理型式認證，其他仍須依本國相關法規辦理。