AiLock智慧鎖 - 4合1 Slider【滑蓋款】規格表

功能列表		
品名	AiLock智慧鎖	
款式	HANDLE 把手系列	
型號	4合1 Slider【滑蓋款】	
尺寸	長35-45 寬7.5 厚8.5 把手長14公分	
重量	7公斤(含鎖匣)	
內容物	鎖體1把、感應卡2張、鑰匙2把、汰元素抗漏液電池8顆、使用手冊 1本、保固手冊1本	
開鎖方式	指紋、感應卡、密碼、鑰匙	
上鎖方式	自動上鎖、內(反)鎖	
指紋感應	電容式指紋感應, 感應時間≦0.3秒 (包含採集、比對指紋)	
密碼數量	六位數防偷窺密碼	
感應卡片	MIFARE技術感應卡, 支援一卡通、悠遊卡、icash等聯名信用卡	
儲存容量	指紋、感應卡、密碼,共300組、管理密碼5組、手機開門無上限	
語音支援	國語、台語、客語、英文	
供電方式	八顆3號鹼性電池	
把手方向	左、右通用	
保固期限	三年	

材質 說明		
鎖體材質	鋅合金外殼	
鎖體顏色	太空灰	
指紋辨識	電容式半導體感測晶片	
觸控面板	OLED面板	
觸控鍵盤	藍色背光觸控按鍵	
鎖匣	304不鏽鋼鎖匣與鎖舌(機械式)	
鎖芯	最高C級等級、全葉片式結構	
防水防塵	IP54	
門鎖壽命	十年	
電池使用壽命	10-12個月	

	詳細規格
安全防護	防特斯拉線圈、墊板、鯊魚夾
驗證防護	錯誤驗證5次,鳴笛鎖定180秒
提醒通知	低電壓提醒
應急電源	行動電源(Micro USB孔)
工作電壓	DC 6V
極限電壓	DC 4.3~9V
工作電流	動態<150mA、靜態<50uA
工作環境	溫度攝氏負20~正60度、濕度20~80%
儲存環境	溫度攝氏負20~正80度、濕度10~80%
錯誤接受率(FAR)	<0.00001%
錯誤排斥率(FRR)	<0.1%
NCC型式認證號碼	CCAJ21LP1FE0T1 (請查看第三頁,附件一)
專利字號	新型第 I563764號、新型第 M504850號
出品製造	台灣設計製造、台灣智慧服務股份有限公司出品

附件一 (NCC CCAJ21LP1FE0T1 型式認證圖)

