

U – POWER WEAR - BACKER



HL162OF



HL162YF



INFORMAZIONI PRODOTTO

NOME BACKER

CODICE HL162

VARIANTI COLORE: ORANGE FLUO (OF), YELLOW FLUO (YF)

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D SPALMATO PU CON CUCITURE TERMONASTRATE,

RETE PROTETTIVA INTERNA IN RETE DI NYLON 310 g/m²

Interno: 100% POLIESTERE 300D, IMBOTTITURA 100% POLIESTERE ,

FODERA 100% NYLON

CARATTERISTICHE

ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e traspirante. Bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con velcro, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare. Tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti.

INTERNO: Corpetto termico con maniche staccabili. Bande riflettenti su busto, maniche e spalle. 2 tasche sul fondo chiuse con zip e una tasca sul petto lato destro chiusa con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno. Si abbina al pantalone Subu, e raggiunge la Normativa EN 342:2018.

TAGLIE

S- 4XL

CONSERVAZIONE DEL CAPO

Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell'imballaggio d'origine, al riparo dalla luce, dall'umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati.

CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 :DISPOSITIVO DI 2° CAT.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

EN 342:2017

Class 3

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO**LAVAGGI MAX.25X****Non stirare su reflex, stampe, parti in gomma, badge e zip****MISURE DELLE TAGLIE CM**

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
uomo	46	48-50	52-54	56-58	60	62	64
torace	88-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
altezza	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-200