



Spezialflüssigkeit zum Schutz von Unio-Stone Fugensand

- **Wasserdurchlässig.**
- Für Fugenbreiten ab 1 mm.
- Macht Unio-Stone Fugensand **wischfest**.
- Schützt bei punktueller Niederschlagsbelastung.

Gebrauchsfertige transparente Spezialflüssigkeit zum Schutz von Unio-Stone Fugensand im dauerfeuchten Umfeld sowie bei punktueller Niederschlagsbelastung.

Ergibt nach dem Durchtrocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung von Unio-Stone Fugensand in der oberen Zone der Fuge bei weiterhin bestehender Wasserdurchlässigkeit. Der Fugensand wird so bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt. Die Reinigung der Fläche wird deutlich vereinfacht und kann auch drucklos mit einem Wasserstrahl erfolgen.

Verarbeitung: Die Stein- und Fugenoberfläche muss sauber und trocken sein. Angrenzende, nicht zu verfestigende Flächen abdecken. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 8 °C und 25 °C.

Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

Unio-Stone Fugenprotekt direkt mit Spritzverschluss bis zur Sättigung der Fuge ausschließlich auf die Fuge aufbringen. Reste, die dabei auf die Steinoberfläche gelangen, sind sofort mit einem nassen Schwamm oder Handtuch zu entfernen.

Die verfestigte Fläche muss mindestens 24 Stunden vor Feuchtigkeit geschützt werden und ist nach ca. 4 bis 7 Tagen wischbar.

Sollte bei unbeabsichtigter Anwendung Unio-Stone Fugenprotekt auf die Steinfläche gelangen und nicht un mittelbar vollständig beseitigt werden, kann es zu einer leichten Glanzbildung und optischen Farbvertiefung der Oberfläche führen. Dieser Effekt verschwindet jedoch bei freier Bewitterung der Fläche und durch Abrieb nach etwa 2 bis 3 Monaten. Legen Sie deshalb vorher eine Probefläche an.

Einsatzgebiet: Wasserdurchlässige Verfestigung der Oberfläche von Unio-Stone Fugensand in Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Platten- und Klinkerbelägen. Geeignet für Flächen wie z. B. Gartenwege, Terrassen, Hauseingangsbereiche.

Lagerfähigkeit: 24 Monate, frostfrei. Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reinigung: Verfugte Steinflächen sind nicht für feuchte Reinigung geeignet. Verwenden Sie nachträglich keine Imprägnierungen oder Versiegelungsmittel.

Verbrauch: Je nach Fugenbreite.

Hinweis: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung.

Anwendung:



Unio-Stone Fugenprotekt mit Spritzverschluss für sparsamen Verbrauch wird direkt auf die Fuge aufgebracht.

Unsere Unio-Stone Fachberater stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.