

Selbstaushärtender Fugensand NI (für Neuverfugung & Instandsetzung)



Für Fugen von 3 bis 20 mm.

Für alle geeigneten* Natur- und Betonsteinoberflächen ab 3 cm Stärke auf wasserdurchlässiger und ungebundener Bettung.

Wir empfehlen Bettungsmaterial 0-5 mm Größtkorn mit max. 5 % Feinanteil nach TL-Pflaster StB 06.3.22.

Eine dauerhaft feste Randeinfassung der Steine und Platten ist grundsätzlich notwendig, um eine mögliche Verschiebung nach außen im flexiblen Zustand der Fuge zu verhindern.

Die Randeinfassung verhindert auch das Eindringen von Nässe aus dem umliegenden Erdreich in den Belag. Die Steinflächen müssen vor Verfugung hammerfest in der Bettung liegen und dürfen nicht wackeln.

Selbstaushärtender Fugensand TS (Terrassenplatten Spezial)



Für Fugen von 1 bis 10 mm.

Für alle geeigneten* Natur- und Betonsteinoberflächen ab 2 cm Stärke auf wasserdurchlässiger und ungebundener Bettung.

Wir empfehlen Bettungsmaterial Splitt 2-5 mm.

Eine dauerhaft feste Randeinfassung der Steine und Platten ist grundsätzlich notwendig, um eine mögliche Verschiebung nach außen im flexiblen Zustand der Fuge zu verhindern.

Die Randeinfassung verhindert auch das Eindringen von Nässe aus dem umliegenden Erdreich in den Belag.

Geeignet für Keramische Terrassenplatten:

Bestimmte keramische Terrassenplatten neigen bei Verlegung im Splittbett durch ihr geringes Eigengewicht und Format zum „kipplern“ und „wandern“ (z. B. bei langen schmalen Formaten oder ungenauer Verlegung und Setzung der Splittbettung).

Die Platten können sich durch Benutzung und witterungsbedingte Temperaturschwankungen verschieben (wandern). Bitte berücksichtigen Sie, dass im vorgenannten Fall ein notwendiges Nachverfugen („Wartungsfuge“) erforderlich sein kann und das keinen Mangel des Fugenmaterials darstellt. Unser Fugenmaterial ist nur für die Verfugung von geeigneten* und fest liegenden Steinflächen zu verwenden. Bitte beachten Sie, ob die zu verwendenden Platten überhaupt ungebunden verlegt werden dürfen. Einige Hersteller von keramischen Terrassenplatten schließen diese Verlegeart grundsätzlich aus.

Bei Fugen bis 2 cm Tiefe ist der Unio-Stone Fugensand TS selbstverdichtend.

**) Sprechen Sie Ihren Steinlieferanten darauf an.*



grau



beige



basalt