

Gartenmauer Lino

Mit dem Gartenmauersystem Lino errichten Sie spielend leicht eine neue geradlinige Gartenmauer oder Abgrenzung. Durch die seitliche Nut- und Federverbindung erhält die Mauer eine stabile Verzahnung. Dank hohlem Innenraum haben die Steine ein geringes Gewicht. Die Mauer kann beliebig bepflanzt oder mit einer Abdeckplatte verschlossen werden.

Auch verwendbar als:

- Abgrenzung oder Begrenzung.
- Sichtschutz oder Lärmschutz.
- Freistehende Elemente.
- Begrünbare Säulen oder Pfosten.

Einsatzbereiche und Aufbauhöhe

(bei einer Füllung mit Sand-Kies-Gemisch)

- Freistehend bis ca. 1,30 m Aufbauhöhe.
- Hinterfüllt ohne Verkehrsbelastung:
 - Senkrecht max. ca. 0,70 m Aufbauhöhe.
 - Bis 70° Neigung max. ca. 1,60 m Aufbauhöhe.
 - Bis 55° Neigung max. ca. 3,60 m Aufbauhöhe.
 - Bis 45° Neigung max. ca. 5,00 m Aufbauhöhe.
- Hinterfüllt mit Verkehrsbelastung (PKW):
 - Senkrecht max. ca. 0,50 m Aufbauhöhe.
 - Bis 70° Neigung max. ca. 1,20 m Aufbauhöhe.

Unsere Unio-Stone Fachberater stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.



sandstein



grinero




kalkstein


Der Mauerkleber

Seite 203


- **Unio-Stone FK HOCHFEST**
Der Mauerkleber - grau



Normalstein, 50x25x20 cm



Halbstein, 25x25x20 cm



Pfeilerstein, 37,5x37,5x20 cm