

2000彈性水泥漆係以彈性壓克力樹脂為主體，配合耐候顏料及添加劑精煉而成，漆膜具彈性能預防龜裂，耐候性優良、耐鹼性、耐刷洗及防水、隔熱等功效。



抗UV

使用耐候級原料，可以抵抗紫外線的照射不易褪色



壓克力彈性

漆膜具彈性能有效預防龜裂產生



水性環保

使用清水、不使用揮發性有機溶劑，使用上更健康



防水性佳

優異彈性可預防水泥牆熱脹冷縮產生的裂痕，預防漏水




耐酸鹼性優異

耐酸雨、耐水泥鹼性通過CNS10757測試



隔熱

添加獨家配方，有效隔熱可達到最佳熱反射效果，減輕室內溫度



高純度二氧化鈦 - 有效熱反射

二氧化鈦具好良好的紫外線掩蔽作用，選擇細緻高白度二氧化鈦製作，具有優異紫外光屏蔽性，使日光反射率發揮到最大效能，具良好的遮蓋力。

有效反射太陽光直射將熱能傳到屋內，降低室內溫度有顯著功效。

施工注意事項

- 先將牆面油漬、剝落的舊漆膜、粉塵等清除乾淨，新水泥牆待其充分乾燥(約兩週)再施工。
- 使用面積：每加侖約可施塗**4~4.5**坪(共兩道)。
- 底漆：可使用水性強效底漆或**1500**底漆全面封底，滲透完全乾燥(需上專業底漆，以防剝落)。
- 面漆：面漆可添加**0~5%**的清水稀釋，噴塗、滾塗、刷塗皆可

※ 正確施工能預防壁癌狀況發生，產品熱銷十餘年，品質經得起時間的考驗。

註：如需更多顏色選擇可使用色彩精靈電腦調色系統
“耐候彈性塗料”色彩調色。



CHING YEH

Since 1974

總公司
桃園市平鎮區新安里洪圳路207-1號及205號
電話：03-450-9121
傳真：03-450-9161

台中分公司
台中市北區健行路635號
電話：04-2203-0508
傳真：04-2203-0353

高雄分公司
高雄市小港區大業南路15-3號
電話：07-871-9116
傳真：07-871-9118

免付費訂貨專線：0800-321-092
免付費訂貨傳真：0800-031-331

2000彈性外牆塗料

Elastic Coatings

壓克力外牆專用漆




三葉造漆工業股份有限公司



碧 綠



嫩 綠



* 綠精靈



蔚 藍



宇宙灰



粉 紅



* 土耳其藍



金 黃



* 磚 紅



* 彩 綠



銀 灰



* 藍



深 灰



** 檸檬黃



* 硃 紅



2000有光水性水泥漆

Elastic Coatings 彈性外牆塗料

抗UV

隔熱

彈性
抗裂

健康
綠建材

防水
耐候

以彈性壓克力樹脂為主體，配合耐候性顏料及添加劑精煉而成，用於大樓、醫院、百貨公司、餐廳、店鋪、住宅、公共場所、地下室等水泥牆之室內與室外防護與裝飾用塗料


2000有光水性水泥漆

Elastic Coatings 彈性外牆塗料


* 標示為特殊色

** 標示為特A耐候特殊色


本色卡顏色為近似色，另提供調色服務。



平光 白



平光 百合白



白



百合白



玫瑰白



象牙



可可



輕拿鐵



鐵棕色



黑

