



青葉油漆

絕對出色



水性萬用白底漆

PRIMER X 專業底漆專家

室內專用

► 強效附著力 ► 預防鐵件生鏽 ► 快乾好施工

多種底材適用

塑鋁板 美耐板 鋼鐵 鍍鋅板 水泥板 烤漆板

底材需清潔乾淨，避免油漬、灰塵或鬆脫物影響附著。

水性萬用白底漆

PRIMER X 專業底漆專家

解決漆膜剝落 預防鐵件生鏽

強效附著可增加密著性

使用水性環保樹脂與特殊分子結構製成，能夠強效附著底材、增加與後續漆膜的密著性，預防鐵件生鏽，延長漆膜使用壽命。乾燥快速節省工時，是施工的好幫手！

用途 適用於室內各類板材之接著及室內外輕度防蝕需求（如有重度防蝕需求不建議使用）。

特點 1.水性低VOC。2.塗刷性優良。3.施工容易。4.乾燥快速。
5.無添加甲醛、鉛、汞等重金屬。6.預防生鏽。7.優異附著力。



DIY步驟教學

1.整理底材

將被塗物表面的灰塵、油漬、水分、鹽分、鐵鏽物、舊漆膜、或蓬鬆物清除乾淨，並保持乾爽。鋼鐵被塗物表面光滑，所以須先打磨粗糙化，以增加附著力。

2.塗刷水性萬用白底漆

使用前應以攪拌棒將塗料攪拌均勻。一般建議不用稀釋，可直接塗刷。塗刷應由上而下進行。視情況決定塗刷道數，如只需增加與後續漆面的接著性，建議塗刷一道。如有防鏽需求，建議塗刷二至三道，防鏽較果更佳。前一道乾燥後才能再上下一道。一般情況，每道間隔至少6小時。

3.塗刷面漆

水性真好漆或水性水泥漆兩道。

注意事項

- 在晴朗乾爽的天氣下是較好的施工時機，氣溫低於攝氏10度，或相對溼度大於85%，不宜施工。
- 稀釋後之塗料保存時間較短，請依使用量逐次稀釋。
- 施工場所保持良好通風。
- 短暫停頓施工，應將塗刷工具浸泡在清水中，避免工具硬化。
- 使用工作架應注意安全，避免摔落。
- 新設水泥牆面應使水泥養成二至三周以上，木材含水率須低於12%，才可以進行施工。
- 不可用於高腐蝕環境。
- 灰塵、油漬、水分、鹽分、鐵鏽物、舊漆膜、或蓬鬆物應先處理乾淨，再進行施工。
- 使用前須詳閱產品介紹或教學影片。
- 玻璃或磁磚材質建議使用水性多功能強效底漆。
- 木頭材質建議使用水性綁油煙底漆。

※塗佈面積

每公升約可塗刷3-4平方公尺二道，實際塗刷量則依被塗物的表面性質和塗刷方法而有所增減。此塗佈數據僅供參考，不具任何保固意義。

室內專用 多種板材打底適用

塑鋁板 美耐板 鋼鐵
鍍鋅板 水泥板 烤漆板



產品介紹
施工影片