



環保無味配方

水性綁油煙底漆

WATERBORNE SEALER



板材 透油 吐黃 粉化

► 獨特分子 ► 鎖住底材 ► 強化遮蓋力

工序

底 材

2道底漆

+

2道面漆

2道面漆

未處理
木板



有刷水性綁油煙底漆

未上底漆

油煙汙染後
石膏板



依底材的不同，底漆塗刷次數請依現場實際塗刷狀況評估，
不同底材使用效果可能有所差異，依實際測試情況為準。

水性綁油煙底漆由具有封閉特性之優異水性環保樹脂為主體與高遮蓋力顏填料及添加劑精製而成。

時代在變，科技日新月異。環保意識抬頭。研發更好與更環保的材質是青葉的責任。水性綁油煙底漆不管是木板或拜拜燻香汙染，可以有效阻絕。健康無價，多花一點點錢，更健康！



1加侖

水性綁油煙底漆

WATERBORNE SEALAR

可綁木板吐黃 透油 煙燻

▶獨特分子 ▶鎖住底材 ▶強化遮蓋力

使用水性環保樹脂與高科技阻擋分子製成。緻密的塗層讓油煙小分子緊緊包在塗層下。容易施工，拒絕臭臭的油漆味。不論專業師傅或自己DIY都容易上手！

- 用途：適用於拜拜香煙汙染之天花板或牆面與會吐油之木板的封閉底漆。非適用於廚房烹煮所造成之油煙油漬狀況。
- 特點：1.封閉特性佳。2.耐候性優良。3.附著力強。
4.高遮蓋力。5.耐水抗鹼性優異。



DIY 步驟教學

#使用量：每一加侖約可塗刷30~45平方公尺一道。

#不同板材實際效果可能會有不同，建議先小區塊測試。



1. 整理底材

前處理。先將底材處理乾淨。剝落的舊漆膜、粉塵與油漬要先清理乾淨！受煙燻的底材，可以先用抹布以水（可加入微量的洗碗精）弄濕擦拭一遍。

2. 塗刷水性綁油煙底漆

使用前應以攪拌棒將塗料攪拌均勻。攪拌均勻後，倒出需要的漆量後請立即將蓋子蓋緊。取出適量的水性綁油煙底漆，用刷塗、滾塗或噴塗的方式塗佈在要施作的地方”兩道”以上。

- 底漆快乾容易結皮，如果太快乾可加10%水稀釋避免結皮，避免過度稀釋，加過度的水會影響綁油煙效果。
- 塗刷過程如果乾燥太快，會有結粒的情形，要適當加水，以避免結粒或結皮的情況。
- 水性綁油煙底漆乾燥速度很快，刷子可能會越刷越硬。要注意刷子的保濕。如果刷子真的乾掉變硬，就趕緊泡水換另外一隻刷子使用。施工中如有休息時間，應立即將刷具洗淨泡水，不要泡在漆裡，以免乾燥硬化。

3. 塗刷面漆

水性水泥漆或乳膠漆塗刷兩道。

使用[水性綁油煙底漆]與[油性水泥漆]綁油煙效果差異大嗎？

油性水泥漆效果當然很好，但是，水性綁油煙底漆效果也不差，只是使用習慣要調整。

畢竟，水性與油性的特性或強項並不同。油性水泥漆施作一道就有效果；而水性綁油煙底漆要施作兩道才能有效阻絕吐油往上浮。不過，水性綁油煙底漆無添加有害的揮發性有機溶劑，對施工的人與住戶身體沒有危害。這是最重要的。

注意事項

- 下雨天或是濕度高於80%，請勿施工，以避免漆膜難以乾燥。
- 前一道乾燥後才能再上一道。
- 底漆乾燥時，漆膜顏色會呈現微黃，這是正常現象，不代表沒有綁住（水性綁油煙底漆與油性水泥漆的不同之處）。
- 刷具沾上塗料後在容器口輕抹，以去除多餘塗料，避免塗料滴落。
- 如果煙燻嚴重污染，可以刷塗3道，以達最佳效果。