

CEB110D-YL240 – S1000 – B1 – M750W – B

型號
Model

孔型與每轉移動量
Hole type and movement per revolution

行程
Stroke

馬達方向
Motor direction

馬達廠牌及出力
Motor brand and output

煞車
Brake

Y 底部牙孔
Thread hole

馬達方向 Motor direction



- B1 馬達左折上端 Motor leftward, upper position
- B2 馬達右折上端 Motor rightward, upper position
- B3 馬達左折水平 Motor leftward, horizontal position
- B4 馬達右折水平 Motor rightward, horizontal position
- B5 馬達左折下端 Motor leftward, lower position
- B6 馬達右折下端 Motor rightward, lower position

馬達廠牌及出力 Motor brand and output

- S 山洋 Sanyo
- X 西門子 Siemens
- Y 安川 Yaskawa
- P 松下 Panasonic
- F 富士 Fuji
- T 台達 Delta

CEB110D 規格表(CEB110D Specification): 線性滑軌23x22-1支 (Linear Guide23x22-1 支)

馬達出力 AC SERVO MOTOR OUTPUT(W)	750W		
額定扭矩 Rated torque (N)	2.39		
重覆定位精度 Repeatability(mm)	±0.1		
皮帶寬度 Belt width(mm)	60		
減速比 Reduction ratio	10:1	15:1	20:1
最快速度 Fastest speed(mm/s)	1200mm/s	800mm/s	600mm/s
最大水平載重 Maximum horizontal load (KG)	130KG	195KG	260KG
行程 Stroke (mm)	1000-5500mm/100間隔 (interval)		




水平安裝應用 (單位:mm) Horizontal use				
荷重 Payload	0°	45°	90°	
65KG	261	698	990	
130KG	222	653	935	
195KG	185	611	812	
260KG	152	550	700	

牆面安裝應用 (單位:mm) Wall installation use				
荷重 Payload	0°	45°	90°	
15KG	618	541	102	
30KG	525	425	93	
45KG	411	322	81	
60KG	305	203	62	


*滑塊表面中心到搬送物重心的距離(僅供參考)
Distance center of slider top to center of gravity of object being transported (For reference only)

靜態容許負載慣量
Static Loading Moment




(單位:N.m) (Unit:N.m)
水平使用時 Static Loading Moment


MY	1479
MP	1479
MR	190




B1




B2




B3



B4





B5



B6

B1





注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B2





注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B3





注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B4




注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92


行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B5



(2:1)




注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92


行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.

B6



(2:1)



注：底部安裝位置可選裝在92的位置要求打M8固定牙孔。
Note: the installation position at the bottom can be optional. M8 fixed tooth holes are required at the position of 92

行程 Stroke	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
L	1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120	2220	2320	2420	2520	2620	2720	2820	2920	3020	3120	3220	3320	3420	3520	3620	3720
KG	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.8	56.1	58.4	60.7	63	65.3	67.6	69.9	72.2	74.5	76.8	79.1	81.4	83.7	86	88.3	90.6	92.2
行程 Stroke	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500
L	3820	3920	4020	4120	4220	4320	4420	4520	4620	4720	4820	4920	5020	5120	5220	5320	5420	5520	5620	5720	5820	5920	6020
KG	95.2	97.5	99.8	102.1	104.4	106.7	109	111.3	113.6	115.9	118.2	120.5	122.8	125.1	127.4	129.7	132	134.3	136.6	138.9	141.2	143.5	145.8

※本公司享有變更規格之權益，恕不另行通知 ※Drawings and specifications are subject to change without prior notice.